



WH50548800B



**kallysto UP: AM15 R/TV-Durchgangsdose 2GHz 14dB mit Befest.-Platte + Front Weiss**

**Technische Eigenschaften**

**Anschlussmöglichkeiten**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

**Dämpfung**

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Anschlussdämpfung bei 860 MHz  | 15 dB   |
| Durchgangsdämpfung bei 860 MHz | 1.70 dB |

**Anschluss**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Durchgangsdose |
|-----------------------|----------------|

**Frequenz**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Frequenz Bandbreite  | 5 - 2000 MHz |
| Breitbandtechnologie | 5 - 2000 MHz |

**Ausstattung**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anzahl der Ausgänge | 2 |
|---------------------|---|

**Werkstoff**

|            |            |
|------------|------------|
| Werkstoff  | Duroplast  |
| Farbe      | Ultraweiss |
| RAL Nummer | 9016       |

**Abmessungen**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Tiefe                       | 39 mm |
| Einbautiefe                 | 7 mm  |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 32 mm |

**Installation, Montage**

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| Halogenfrei  | Ja |
| RoHS-konform | Ja |