

ARTIKEL NR. 3533-130180

## DOTLUX LED-Lichtleiste ENDLESS 1200mm 14W 3000K



zur Artikelseite

- Direkter Anschluss an 230 V - kein externes Netzteil erforderlich
- Schlagfestes Gehäuse aus bruchsaurem Polycarbonat
- "SEAMLESS CONNECT" - Kaum sichtbare Unterbrechung durch die Nahtlosverbindung
- "DOT FREE" Design mit gleichmäßiger Leuchtfläche
- Jede Leuchte einzeln schaltbar - beeinflusst nicht die Durchverdrahtung
- Inkl. Nahtlosteckverbinder und Kabelsteckverbinder (20 cm)
- Anschlusskabel muss separat bestellt werden
- In Reihenschaltung können bis zu 10 Lichtleisten über ein Anschlusskabel betrieben werden.

WARENGRUPPE EC000109\_Lichtleiste

NACHFOLGEARTIKEL

-

VORGÄNGERARTIKEL

3533-030180

GEWICHT IN KG

0.192

LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT

14

LICHTSTROM NETTO IN LUMEN

1400

LUMEN PRO WATT

100

ABSTRAHLWINKEL

150

SCHUTZART (IP)

IP20

LICHTFARBE

weiß

EINGANGSSPANNUNG

220 - 240 AC

NUTZLEBENSDAUER

ca. 30.000 h bei 25°C

FARBTEMPERATUR IN KELVIN

3000

FARBWIEDERGABEINDEX

Ra > 82

POWER-FACTOR

0,61

EINSCHALTSTROM IN A

0

IK SCHUTZGRAD

IK03

LUMEN PRO WATT

100

SCHUTZKLASSE

II

SPANNUNGSART

AC

GEHÄUSEFARBE

weiß

NOTLICHTTAUGLICH

Nein

SCHALTZYKLEN

> 60.000

EINGANGSSPANNUNGSBEREICH

220-240 AC

GARANTIE IN JAHREN

3

L80/B10

30000

NENNSTROM IN A

0

EINGANGSSPANNUNGSBEREICH  
LEUCHTE

220-240 AC

SORTIMENT

Ecoline

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER  
LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE  
2019/2015

nicht erforderlich

### ABMESSUNGEN

Länge: 1172mm

Breite: 22mm

Höhe: 32mm

|                                                                                    |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C                                                       | 30000                            |
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE<br>L70/B50 BEI 25°C                                    | 60000                            |
| MIT LEUCHTMITTEL                                                                   | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR ANZAHL DER<br>LICHTQUELLEN                                            | 1                                |
| FASSUNG                                                                            | -                                |
| BETRIEBSGERÄT                                                                      | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| MIT BETRIEBSGERÄT                                                                  | Ja                               |
| DIMMUNG 0-10 V                                                                     | Nein                             |
| DIMMUNG 1-10 V                                                                     | Nein                             |
| DIMMUNG DALI                                                                       | Nein                             |
| DIMMUNG DMX                                                                        | Nein                             |
| DIMMUNG DSI                                                                        | Nein                             |
| DIMMUNG POTENTIOMETER<br>(GERÄTEINTEGRIERT)                                        | Nein                             |
| DIMMUNG LINESWITCH                                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH                                                       | Nein                             |
| DIMMUNG<br>NETZSPANNUNGSMODULATION                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT                                                            | Nein                             |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR                                                             | Nein                             |
| DIMMUNG RF                                                                         | Nein                             |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION                                                        | Nein                             |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM                                                              | Nein                             |
| DIMMUNG ZIGBEE                                                                     | Nein                             |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON                                                            | Nein                             |
| OHNE DIMMFUNKTION                                                                  | Ja                               |
| LICHTVERTEILER                                                                     | Diffusorlinse/-optik/-panel      |
| SCHUTZART (NEMA)                                                                   | -                                |
| SCHLAGFESTIGKEIT                                                                   | IK03                             |
| LEUCHTE MIT BEGRENZTER<br>OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-<br>ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24 | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT                                                              | Nein                             |
| MIT BEWEGUNGSMELDER                                                                | Nein                             |
| ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT<br>WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH                              | Nein                             |
| GLÜHDRAHTPRÜFUNG NACH IEC<br>60695-2-11                                            | -                                |
| KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG                                                       | Ja                               |
| ANSCHLUSSART_                                                                      | Steckklemme                      |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH                                                           | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI                                                             | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT                                                       | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT                                                    | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA                                                        | Nein                             |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR                                                      | Nein                             |
| ELEKTRISCHER ANSCHLUSS MIT<br>STECKSYSTEM                                          | Ja                               |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT                                                       | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W                                                   | 14                               |
| LEUCHTMITTEL                                                                       | LED austauschbar                 |
| MIT SCHALTER                                                                       | Ja                               |
| NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT                                                      | Nein                             |
| WERKSTOFF                                                                          | Kunststoff                       |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT                                                            | Nein                             |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C                                                       | 60000                            |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C                                                       | 15000                            |

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PULSDAUER IN <math>\mu</math>S</b>                           | 0         |
| <b>BEG FÖRDERUNG</b>                                            | Nein      |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER<br/>LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b> | G         |
| <b>ELDAS-NR.</b>                                                | 941003919 |
| <b>ABMESSUNG LÄNGE IN MM</b>                                    | 1172      |
| <b>DURCHMESSER IN MM</b>                                        | 0         |
| <b>MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W</b>                                 | 14        |
| <b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>                                    | 22        |
| <b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>                                      | 32        |
| <b>NENNSPANNUNG IN V</b>                                        | 230       |
| <b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>                               | Nein      |
| <b>LICHTSTROM EINSTELLBAR</b>                                   | Nein      |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL<br/>EINSTELLBAR</b>                      | Nein      |
| <b>FARBE</b>                                                    | Weiß      |