

Effiziente Installation und erhöhte Sicherheit dank innovativer zweiteiliger K



UP-Abzweigdose 115 mm für KRFG-Rohre

- Die Rohreinführungen sind gegen ungewolltes Öffnen durch schwingende Bewehrungsseisen und Tritte gesichert
- Offene Rohreinführungen werden beim Kontrollgang gut erkannt, da die UP-Abzweigdose zweifarbig ist
- Horizontale und vertikale Öffnungen in der Dichtmembrane, damit das Markierungskreuz auf der Schalung durch die Membrane ersichtlich ist
- Zweiteilige Konstruktion
- Variante mit Trafotunnel (Art.-No. 9907.30) für die Aufnahme eines Treibers für LED-Bänder im Wohnungsbau



Artikel-Nr.:	9907.20
E-Nr.:	155011198
EAN:	7611614482200
Länge	115 mm
Breite	115 mm
Tiefe	115 mm
Schlagkupplungen M20/M25	16
Schlagkupplungen M32/40	4
DIN EN Rohr Ø	M20-M40 mm
Versand	12

Die UP-Abzweigdose 9907.20 zeichnet sich durch eine Vielzahl fortschrittlicher Funktionen aus, welche sie zu einer idealen Wahl für Elektroinstallateure werden lässt. Das Herzstück dieser Innovation ist ihre zweiteilige Konstruktion, die eine optimale Ausrichtung und Installation ermöglicht. Das Frontteil lässt sich einfach auf die Schalung aufnageln und gewährleistet eine präzise Platzierung. Das Oberteil wird auf das Frontteil aufgerastet. Weitere Eigenschaften, die den Anforderungen moderner Installationen gerecht werden, sind unter anderem die 16 Kombieinführungen M20/25 und 4 Kombieinführungen M32/40 für KRFG-Installationsrohre.

