

ARTIKEL NR. 5833-50

DOTLUX LED-Sanierungsleuchte QUICK-FIXdc 1430mm max.39W 1400mA (26-28V DC) 3000K Set 50 Stück



zur Artikelseite

- Universelles Leuchte-in-Leuchte System zum professionellen Ersatz von T5 & T8 Leuchtstoffröhren
- Hocheffiziente LEDs mit niedriger Bestromung ermöglicht eine Leuchteffizienz (inkl. opaler Abdeckung) von bis zu 200 lm/W
- Blendfreie, gefrostete Polycarbonat-Abdeckung mit 120° Abstrahlwinkel
- Dank des DC-Systemsteckers ist ein werkzeugloser Austausch der LED-Leuchte auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich
- Durch externe Netzteile lassen sich die verschiedenen Lumenpakete der QUICK-FIXdc in mehrere Stufen einstellen
- 2 bzw. 3 Magnete und ein 50 - 75 cm langes Anschlusskabel (abhängig von der Leuchtengröße) sind im Lieferumfang enthalten
- Effizienzsteigerung durch die Parallelschaltung mehrerer QUICK-FIXdc Leuchten
- Magnethalterungen ermöglichen unter anderem eine Direktverschraubung am vorhandenen Leuchtengehäuse
- Die Eigenschaften des Netzteiles beeinflussen auch die Eigenschaften des Leuchtensystems, z.B. dimmbar, zentralbatteriegeeignet, flimmerfrei etc.
- Empfohlenes Vorschaltgerät nicht Dimmbar 100.000 Stunden Artikelnummer: 5043
- Leistungsaufnahme und netto Lichtstrom der Leuchte mit unterschiedlichen Betriebsströmen:
 - 39W@ 1400mA = 6190lm = 159lm/W
 - 33W@ 1200mA = 5380lm = 163lm/W
 - 29W@ 1050mA = 4750lm = 164lm/W
 - 25W@ 900mA = 4130lm = 165lm/W
 - 22W@ 800mA = 3650lm = 166lm/W
 - 19W@ 700mA = 3200lm = 168lm/W
 - 14W@ 500mA = 2360lm = 169lm/W
 - 9W@ 350mA = 1650lm = 183lm/W

WARENGRUPPE EC002892_Decken-/Wandleuchte

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 6.25
 LUMEN PRO WATT 183/169/168/166/165/164/163/159
 LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 9/14/19/22/25/29/33/39
 LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 1650/2360/3200/3650/4130/4750/5380/6190

ABSTRAHLWINKEL 120
 SCHUTZART (IP) IP20
 NUTZLEBENSDAUER ca. 100.000 h bei 25°C
 FARBTEMPERATUR IN KELVIN 3000
 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82
 POWER-FACTOR 0,9
 LUMEN PRO WATT 183/169/168/166/165/164/163/159
 SCHUTZKLASSE II
 SPANNUNGSART DC
 EINGANGSSPANNUNGSBEREICH 26-28
 GARANTIE IN JAHREN 5
 L80/B10 100000
 GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE Nein
 ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT Ja

ABMESSUNGEN

Breite: 20mm
 Höhe: 17mm
 Länge: 1430mm

EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	26-28
SORTIMENT	Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	100000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	200000
BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
MIT BETRIEBSGERÄT	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Nein
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM1
ART DER VERDRAHTUNG	Abschluss
ANSCHLUSSART_	Kabel
PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471	RG1
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Stufen
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Ja
LEUCHTMITTEL	LED austauschbar
DIMMUNG DALI-2	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	200000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	50000
BEG FÖRDERUNG	Ja
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE	C
ELDAS-NR.	941800649
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	39
ABMESSUNGEN BREITE MM	20
ABMESSUNGEN HÖHE MM	17
NENNSPANNUNG IN V	27
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	Extrem breitstrahlend >80°