


NUMINOS® GIMBLE L

Deckeneinbauleuchte, 4000 K, 20°, IP20, rund, schwarz

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1009739
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	drehbare Stange und neigbar
IP Code	IP20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	III
Wattage	17 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	2700 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	20 °
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	19
Lebensdauer	50000 h
Risk Group	1
Höhe	11.5 cm
Durchmesser	16 cm
Nettogewicht	0.606 kg

Lichtquelle

2093752	
---------	---

Zubehör

1010689	NUMINOS® L , Diffusor gefrostet
1010132	NUMINOS® L , Reflektor, kupfer
1010697	LED-Treiber , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , Diffusor Wabe
1010701	LED-Treiber , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOS® L , Diffusor prismatisch
1010690	NUMINOS® L , Diffusor elliptisch
1010131	NUMINOS® L , Reflektor, gold
1010705	LED-Treiber , 36 W, 500 mA, DALI

Bruttogewicht	0.756 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	11.5 cm
Einbaudurchmesser	14.5 cm