

ARTICLE NO. 3946-ORGBIP205M

DOTLUX Bande LED 72W 10mm RGB IP20 rouleau de 5m avec 50cm de câble de connexion des deux côtés



page de l'article

- Lumière confortable et fidèle à la nature grâce à un rendu des couleurs extra-élevé RA>92
- Température de couleur constante grâce au 3-Step Mac Adam Binning
- Les LED très proches les unes des autres permettent d'obtenir des surfaces lumineuses homogènes à des distances très faibles
- La technologie Secure Solder Connect évite les fissures capillaires et les soudures froides
- Les pistes conductrices renforcées assurent une luminosité uniforme
- Le ruban adhésif original 3M assure un maintien solide
- Câble de raccordement de 50 cm prémonté des deux côtés

CATÉGORIE DE PRODUITS EC002706_Lichtschlauch/-band

ARTICLE DE SUCCESSION -

ARTICLE PRÉDÉCESSEUR 1983-2

POIDS EN KG 0.16

CONSOMMATION EN WATTS 72

FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 2350

Dimensions

Longueur: 5000mm

Largeur: 10mm

Hauteur: 2mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	120
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
LUMINOUS COLOR	RVB (rouge-vert-bleu)
DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	-
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 92
NOMBRE DE LED/M	60
TC TEMPÉRATURE EN °C	67
PUISSANCE W/M	14,4
FLUX LUMINEUX LM/M	1200
TYPE DE TENSION	DC
ADHÉSIF	Oui
LE PLUS PETIT RAYON DE COURBURE	25
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	24 V DC
GARANTIE EN ANNÉES	7
L80/B10	50000
GRADATION SANS GRADATEUR	Non
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	24 V DC
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	50000

SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	100000
TYPE DE CâBLAGE	Terminaison
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE	Oui
ADAPTé à UN VARIATEUR	Non
SOURCE LUMINEUSE	LED non interchangeable
AVEC éLéMENT DE PROTECTION	Non
DURéE DE VIE L70/B50 à 25°C	100000
DURéE DE VIE L90/B10 à 25°C	25000
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
CLASSE D'EFFICACITÉ éNERGéTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE	G
NO ELDAS	941600339
Dimension Longueur en mm	
DIAMéTRE EN MM	0
NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTéME EN W	72
TEMPéRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C	-20-60
ABMESSUNGEN BREITE MM	10
ABMESSUNGEN HóHE MM	2
TEMPéRATURE DE COULEUR RéGLABLE	Non
RéGLAGE DES LUMENS	Non
ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE	Non
MODE DE POSE	Autre
APPAREILLAGE	Non requis
TYPE DE CONNEXION	Autre