



## NUMINOS® MOVE DL XL

incasso a plafone a LED da interni bianco/nero 4000K orientabile e ruotabile a 40°

Design, tecnologia e funzionalità allo stato puro: NUMINOS è il sistema di lampade di SLV che unisce ogni aspetto. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Anche con la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® MOVE DL XL, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto offre una potenza assorbita di 37,4 Watt, un'intensità luminosa di 3600 Lumen, una temperatura cromatica di 4000 Kelvin e un alto indice di resa cromatica di oltre 90. L'installazione è molto semplice, una mera formalità. Quando acquisterete una lampada NUMINOS® di SLV?



## DATI TECNICI

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Articolo                              | 1003760                 |
| Numero di diverse finestre            | 1                       |
| Girevole od orientabile               | Ruotabile e orientabile |
| Codice IP                             | IP 20                   |
| Classe di resistenza all'urto         | IK 02                   |
| Resistenza all'urto                   | 0.2 Joule               |
| Montaggio                             | Incasso                 |
| Dettagli di montaggio                 | Soffitto                |
| Corrente / tensione secondaria        | 1050 mA                 |
| Classe isolamento                     | III                     |
| Wattaggio                             | 37.4 W                  |
| Temperatura ambiente minima           | -20 °C                  |
| Temperatura ambiente massima          | 40 °C                   |
| Lumen                                 | 3600 lm                 |
| Temperatura colore                    | 4000 Kelvin             |
| Angolo di emissione                   | 40 °                    |
| Colore                                | bianco                  |
| CRI                                   | 90                      |
| UGR ≤                                 | 22                      |
| Dati LXXBXX                           | L80B50                  |
| Durata                                | 50000 h                 |
| Distribuzione dell'intensità luminosa | rotazione simmetrica    |

## Sorgente Luminosa

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791850 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessori

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 1004059 | Driver LED , 40W multi mA                                    |
| 1004066 | Driver LED , 28-40W, 1000mA PHASE                            |
| 1004071 | Driver LED , 4,2-50W 1050mA DALI                             |
| 1004798 | NUMINOS® XL , diffusore ellissi                              |
| 1004799 | NUMINOS® XL , diffusore prisma                               |
| 1004800 | NUMINOS® XL , diffusore smerigliato                          |
| 1004801 | NUMINOS® XL , diffusore a nido d'ape                         |
| 1006151 | Numinos® XL Anello di riduzione , rotondo 240/180 mm nero    |
| 1006152 | Numinos® XL Anello di riduzione , rotondo 240/180 mm bianco  |
| 1006153 | Numinos® XL Anello di riduzione , quadrato 240/180 mm nero   |
| 1006154 | Numinos® XL Anello di riduzione , quadrato 240/180 mm bianco |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Emissione            | diretto |
| Risk Group           | 1       |
| Altezza              | 11.8 cm |
| Diametro             | 19 cm   |
| Peso netto           | 0.7 kg  |
| Peso lordo           | 0.89 kg |
| Forma dello scasso   | rotonda |
| Profondità d'incasso | 13 cm   |
| Diametro d'incasso   | 17.5 cm |
| BIG WHITE pagina     | 46      |