



## NUMINOS

**encastré de plafond intérieur, 40°, noir, LED, 2700K, orientable**

NUMINOS® est le système d'éclairage parfaitement coordonné de chez SLV qui allie la fonction, le design et la technologie. Ainsi, avec les différents downlights et spots, vous expérimentez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL M, qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Ainsi vous créer un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Pour cela, le plafonnier encastré séduit avec une consommation de 17,55 watts, une intensité lumineuse de 1 460 lumens, une température de couleur de 2 700 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. L'installation se fait en un tour de main. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS® de chez SLV ?

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                                     | 1003556                        |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                              |
| Orientable ou inclinable                 | Dispositif rotatif et pivotant |
| Code IP                                  | IP 20                          |
| Classe de résistance aux chocs           | IK 02                          |
| Résistance aux chocs                     | 0.2 Joule                      |
| Montage                                  | Encastrement                   |
| Détails de montage                       | Plafond                        |
| Courant / tension secondaire             | 500 mA                         |
| Classe de protection                     | III                            |
| Puissance en watts                       | 17.55 W                        |
| Température ambiante minimale            | -20 °C                         |
| Température ambiante maximale            | 40 °C                          |
| Lumen                                    | 1460 lm                        |
| Température de couleur                   | 2700 Kelvin                    |
| Angle de rayonnement                     | 40 °                           |
| Coloris                                  | noir                           |
| IRC                                      | 90                             |
| UGR ≤                                    | 22                             |
| Données LXXBXX                           | L80B50                         |
| Durée de vie                             | 50000 h                        |
| Répartition de l'intensité lumineuse     | rotosymétrique                 |

## Source Lumineuse

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791800 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1004792 | NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, II                                                 |
| 1004069 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500mA, 29W                                           |
| 1004064 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500/600/700-mA, 21-29,5W                             |
| 1006459 | Driver Bridge LED , 42W, 500mA pour NUMINOS®, interface radio pour module RF, DALI inclus |
| 1006143 | Numinos® M Bague de réduction , rond, 240/120 mm, noir                                    |
| 1004054 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500mA, 20W, variable Triac                           |
| 1006146 | Numinos® M Bague de réduction , carré, 240/120 mm, blanc                                  |
| 1006454 | Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color                                   |
| 1006144 | Numinos® M Bague de réduction , rond, 240/120 mm, blanc                                   |
| 1004793 | NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, II, noir                                    |
| 1006199 | Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color                               |
| 1006145 | Numinos® M Bague de réduction , carré, 240/120 mm, noir                                   |
| 1004790 | NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, II, transparent                                   |
| 1004791 | NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, II, transparent                                    |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Sortie lumineuse          | direct  |
| Risk Group                | 1       |
| Hauteur                   | 9 cm    |
| Diamètre                  | 13.5 cm |
| Poids net                 | 0.39 kg |
| Poids brut                | 0.45 kg |
| Forme de découpe          | rond    |
| Profondeur d'encastrement | 10 cm   |
| Diamètre d'encastrement   | 12 cm   |
| Page du BIG WHITE         | 87      |