

N. ELDAS®



## spot da incasso a LED ATMO Ø80 bianco 3000K 960lm 38°

Voce n 137903  
Codice EAN 7618403004698  
N. ELDAS® 941 420 043  
Marca MAX HAURI LUCE



Gamma di prodotti ATMO

### Descrizione

spot da incasso a LED "ATMO 80" bianco RAL9010/ con reattore/ 10.6W/ 230V/ 260mA/ temp. del colore: 3000K/ 960lm/ resa cromatica: CRI>90/ 38° angolo del fascio/ a taglio di fase in discesa dimmerabile/ foro: 80mm/ min. 70% di flusso lumi. dopo 50'000h da Ta -20° a +45°C

Il faretto da incasso con abbagliamento ridotto. Grazie al punto luce incassato, ATMO 80 non provoca alcun abbagliamento laterale, senza alcuna perdita di luce. L'elevata potenza luminosa e l'eccellente resa cromatica conquistano anche i clienti più esigenti. L'alimentatore di alta qualità, privo di ronzii, garantisce una luce assolutamente priva di sfarfallio a qualsiasi livello di regolazione. L'apparecchio offre un abbagliamento ridotto che crea un'atmosfera suggestiva. È adatto all'installazione in materiali infiammabili. Questo faretto ha un tipo di protezione IP20 sul lato soffitto e IP44 sul lato ambiente. La nostra garanzia di 5 anni offre più di una semplice sicurezza: è sinonimo di fiducia a lungo termine nella qualità dei nostri prodotti.

- Abbagliamento ridotto per un ambiente suggestivo
- Adatto per l'installazione in materiali infiammabili
- Dimmerazione infinitamente variabile e senza sfarfallio
- Eccellente resa cromatica
- Tipo di protezione IP44

### Capitolati

campo d'applicazione

spot da incasso

funzione supplementare

molle a balestra

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| tipo di tensione                               | AC                   |
| tensione nominale                              | 220 V<br>240 V       |
| corrente nominale                              | 260.00 mA            |
| potenza max. del sistema                       | 10.6 W               |
| flusso luminoso regolabile                     | no                   |
| adatto per potenza lampada                     | 10 W<br>10 W         |
| temperatura del colore comandabile             | no                   |
| temperatura di colore                          | 3000 K               |
| colore della luce secondo EN 12464-1           | bianco caldo <3300 K |
| consistenza di colore (ellisse di McAdam)      | SDCM3                |
| flusso luminoso                                | 960 lm               |
| rendimento luminoso della lampada              | 90.00 lm/W           |
| fattore di potenza                             | 0.95                 |
| angolo del fascio                              | 38.00 Gradi          |
| indice di resa cromatica IRC                   | IRC ≥90              |
| valore di sfarfallio Pst LM                    | 1                    |
| Valore effetto stroboscopia SVM                | 0.4                  |
| fattore di distorsione (THD)                   | 25                   |
| regolazione tramite taglio di fase discendente | si                   |
| regolazione tramite taglio di fase ascendente  | si                   |
| regolabilità                                   | non regolabile       |
| ripartizione della luce                        | simmetrico           |
| uscita della luce                              | diretto              |
| limitazione dell'abbagliamento (UGR)           | 19                   |
| classe di protezione                           | II                   |
| grado di protezione (IP)                       | IP44                 |
| grado di protezione (IP), lato soffitto        | IP20                 |

|                                                                   |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| lampadina                                                         | incluso                                           |
| tipo di portlampada                                               | saldamente installato                             |
| tipo di lampada                                                   | lampada LED                                       |
| corpo luminoso                                                    | LED non sostituibile                              |
| apparecchio di servizio                                           | apparecchio di servizio LED comandato da corrente |
| temperatura ambiente nominale secondo IEC 62722-2-1               | -20 grado Celsius<br>45 grado Celsius             |
| adatto per l'installazione in materiali infiammabili (marchio MM) | si                                                |
| vita utile nominale L70/B50 a 25 °C                               | 50000 h                                           |
| cicli di commutazione                                             | 100000                                            |
| numero max. di lampade per disgiuntore C10                        | 19                                                |
| numero max. di lampade per disgiuntore B16                        | 18                                                |
| numero max. di lampade per disgiuntore C16                        | 30                                                |
| riflettore                                                        | ultra brillante                                   |
| materiale della scatola                                           | alluminio                                         |
| finitura della superficie                                         | opaco                                             |
| colore                                                            | bianco                                            |
| altezza/profondità di inserimento                                 | 80 mm                                             |
| diametro esterno                                                  | 90 mm                                             |
| taglio standard                                                   | apertura 80mm                                     |
| diametro di montaggio                                             | 80 mm<br>80 mm                                    |
| lunghezza                                                         | 93.0 mm                                           |
| larghezza                                                         | 93.0 mm                                           |
| altezza                                                           | 73.0 mm                                           |
| peso netto                                                        | 0.357 kg                                          |
| garanzia                                                          | 5 anni                                            |