



WH36585600A

**robusto humide avec clapet IP21: T23 avec bornes à vis pour combinaison Blanc**

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension nominale 250 V

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Matière

Couleur Blanc de sécurité

Code RAL 9003

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

#### Dimensions

Hauteur 86 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 49 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 36.00 mm

Profondeur de montage 31 mm

#### Raccordement

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

#### Installation, montage

Montage Encastré

#### Connectivité

Type de connection / prise Borne à vis

Type de montage Fixation par vis

#### Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 23

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Oui

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

#### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

#### Cache, porte

Type de couvercle Couvercle rabattable à fermeture automatique

#### Capacité

Nombre de modules 1

#### Sécurité

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP21

#### Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

#### Identification

Avec inscription Non

Textes

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Housse               | Obturbateur centrale                                      |
| Protection           | Sans protection renforcée contre les contacts accidentels |
| Type de raccordement | Avec bornes à vis                                         |

Convient pour

robusto encastré / robuste montage en saillie

Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|