

Artikel mit ELDAS®-Nr



## LED-Einbauspot MOVE Ø68 DALI schwarz matt 3000K 960lm 38°

Art-Nr 170526  
EAN Code 7618403090103  
ELDAS®-Nr 941 400 153  
Marke MAX HAURI LUCE



Produktfamilie MOVE

### Beschreibung

LED-Einbauspot "MOVE" schwarz matt / inkl. Betriebsgerät / 10.6W / 230V / 260mA / Farbtemperatur: 3000K / Lumen: 960lm / Farbwiedergabe: CRI>90 / 38° Abstrahlwinkel / 30° schwenkbar / DALI-dimmbar / Bohrloch: 68-75mm / min. 70% Lichtstrom nach 50'000h bei Ta -20° bis +45°C / AC/DC

Das Modell MOVE DALI ist mit einem hochwertigen DALI-2-Betriebsgerät ausgestattet. Die beeindruckende Lichtqualität mit exzellenter Farbwiedergabe und hochwertige Komponenten machen diesen Einbauspot zur idealen Wahl für öffentliche Einrichtungen und gehobene Privatbereiche. Neben der Ansteuerung über ein DALI-System kann der MOVE DALI auch einfach mit einem handelsüblichen Taster gedimmt werden. Die Leuchte ist schwenkbar und eignet sich für den Einbau in brennbare Materialien. Dank der kurzen Spannfedern kann sie problemlos in schmalen Einbetonierbüchsen montiert werden. Dieser Spot verfügt deckenseitig über die Schutzart IP20 und raumseitig über die Schutzart IP44. Unsere 5-Jahres-Garantie bietet mehr als nur Sicherheit – sie steht für unser langfristiges Vertrauen in die Qualität unserer Produkte.

- Hohe Lichtleistung und hervorragende Farbwiedergabe
- Kurze Spannfedern für schmale Einbetonierbüchsen
- Geeignet für den Einbau in brennbaren Materialien
- Stufenlos und flackerfrei dimmbar
- Raumseitig Schutzart IP47

### Spezifikationen

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Einsatzgebiet  | Einbauspot        |
| Zusatzfunktion | kurze Spannfedern |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Spannungsart                    | AC/DC             |
| Nennspannung                    | 220 V<br>240 V    |
| Nennstrom                       | 260.00 mA         |
| Max. Systemleistung             | 10.6 W            |
| Lichtstrom einstellbar          | nein              |
| Geeignet für Lampenleistung     | 10 W<br>10 W      |
| Farbtemperatur einstellbar      | nein              |
| Farbtemperatur                  | 3000 K            |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1      | warmweiss <3300 K |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5             |
| Lichtstrom                      | 960 lm            |
| Leuchtenlichtausbeute           | 90.00 lm/W        |
| Leistungsfaktor                 | 0.95              |
| Abstrahlwinkel                  | 38.00 Grad        |
| Farbwiedergabe CRI              | CRI ≥90           |
| Flimmerwert Pst LM              | 1                 |
| Stroboskopeffektwert SVM        | 0.4               |
| Klirrfaktor (THD)               | 25                |
| Dimmung DALI                    | ja                |
| Dimmung DALI-2                  | ja                |
| Dimmung mit Push-button         | ja                |
| Verstellbarkeit                 | schwenkbar        |
| Schwenkbereich                  | 30.00 Grad        |
| Lichtverteilung                 | symmetrisch       |
| Lichtaustritt                   | direkt            |
| Blendbegrenzung (UGR)           | 21                |
| Schutzklasse                    | II                |

|                                                               |                                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Schutzart (IP)                                                | IP44                                |
| Schutzart (IP), deckenseitig                                  | IP20                                |
| Leuchtmittel                                                  | inklusive                           |
| Fassungstyp                                                   | fest verbaut                        |
| Lampentyp                                                     | LED-Lampe                           |
| Leuchtmittel                                                  | LED nicht austauschbar              |
| Betriebsgerät                                                 | LED-Betriebsgerät stromgesteuert    |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1              | -20 Grad Celsius<br>45 Grad Celsius |
| Geeignet für den Einbau in brennbare Materialien (MM-Zeichen) | ja                                  |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                       | 50000 h                             |
| Schaltzyklen                                                  | 100000                              |
| Reflektor                                                     | hochglänzend                        |
| Werkstoff des Gehäuses                                        | Aluminium                           |
| Ausführung der Oberfläche                                     | matt                                |
| Farbe                                                         | schwarz                             |
| Einbauhöhe/-tiefe                                             | 75 mm                               |
| Aussendurchmesser                                             | 86 mm                               |
| Standard-Ausschnitt                                           | Ausschnitt 68mm                     |
| Einbaudurchmesser                                             | 68 mm<br>75 mm                      |
| Länge                                                         | 86.0 mm                             |
| Breite                                                        | 86.0 mm                             |
| Höhe                                                          | 77.0 mm                             |
| Nettogewicht                                                  | 0.32 kg                             |
| Garantie                                                      | 5 Jahre                             |