

ARTICLE NO. 4618-299120

DOTLUX ization: DeepL-Auth-Key <API key>. You can find more info in our docs:
<https://developers.deepl.com/docs/getting-started/au>



page de l'article

- Module de batterie individuelle intégré avec fonction d'autotest automatique
- Durée d'éclairage de 3h avec une batterie LI-ION moderne
- Répartition de la lumière sans ombre avec un cache en PMMA très stable IK07
- Puissance lumineuse constante grâce à une platine centrale en aluminium de grande surface
- Installation très simple, grâce à la borne de raccordement du luminaire pouvant être câblée en continu
- Design de produit durable et réparable

CATéGORIE DE PRODUITS EC001957_Sicherheitsleuchte

ARTICLE DE SUCCESSION -
ARTICLE PRéDéCESSEUR 4618-199180

POIDS EN KG 1.48
LUMEN PAR WATT 127/139/135
CONSOMMATION EN WATTS 33
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 4200/4580/4470

Dimensions

Hauteur: 130mm
Longueur: 490mm
Diamètre: 490mm
Largeur: 490mm

ANGLE DE RAYONNEMENT 120
INDICE DE PROTECTION (IP) IP44
TENSION D'ENTRée 220 - 240 AC
DURée DE VIE UTILE environ 50.000 h à 25°C
DISTANCE DE RECONNAISSANCE 0
TEMPérATURE DE COULEUR EN KELVIN 3000/4000/5700
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) 0,97
IK DEGRé DE PROTECTION IK07
AUTONOMIE DE LA BATTERIE 3h
LUMEN PAR WATT 127/139/135
CLASSE DE PROTECTION II
TYPE DE TENSION AC/DC
COULEUR DU BOîTIER blanc
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS Oui
PICTOGRAMME INCLUS Non
OUVERTURE DE MONTAGE LARGEUR EN MM 0
OUVERTURE DE MONTAGE LONGUEUR EN MM 0
PLAGE DE TENSION D'ENTRée 240
GARANTIE EN ANNéES 5
L80/B10 50000
COURANT NOMINAL 0,17

GRADATION SANS GRADATEUR	Non
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	240
AUTOTEST	autotest automatique
ASSORTIMENT	Proline
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	50000
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	100000
AVEC AMPOULE	Oui
NOMBRE DE LAMPES/MODULES	0
DOUILLE	sans
MATÉRIAU DE LA VERRINE	Plastique mat/satiné
APPAREILLAGE	Driver LED courant constant
DEGRÉ DE PROTECTION (NEMA)	1
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCs (IK)	IK07
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE « SYMBOLE D » SELON EN 60598-2-24	Oui
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE	Oui
RÉGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX	Oui
TYPE DE CONNEXION	Connecteur
APPAREIL DE COMMANDE ÉCHANGEABLE	Oui
SOURCE LUMINEUSE	LED interchangeable
MODE DE POSE	Montage au pla-fond
AVEC TÉLÉCOMMANDE	Non
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	100000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	25000
SOUTIEN BEG	pertinent en Allemagne uniquement
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE	E
NO ELDAS	941005099
Dimension Longueur en mm	
DIAMÈTRE EN MM	490
NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTÈME EN W	33
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C	-20-40
ABMESSUNGEN BREITE MM	490
ABMESSUNGEN HÖHE MM	130
HAUTEUR/PROFONDEUR DE MONTAGE EN MM	0
TENSION NOMINALE EN V	240
NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16	25
NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16	42
ÉLÉMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIÈRE	Sans