



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Réf.                                     | 1007009      |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1            |
| Montage                                  | Encastrément |
| Détails de montage                       | Plafond      |
| Courant / tension secondaire             | 500 mA       |
| Classe de protection                     | III          |
| Température ambiante minimale            | -20 °C       |
| Température ambiante maximale            | 40 °C        |
| Lumen                                    | 1600 lm      |
| Température de couleur                   | 3000 Kelvin  |
| Angle de rayonnement                     | 55 °         |
| Coloris                                  | blanc        |
| IRC                                      | 90           |
| UGR ≤                                    | 22           |
| Données LXXBXX                           | L80B50       |
| Risk Group                               | 1            |
| Longueur                                 | 13 cm        |
| Diamètre                                 | 8 cm         |
| Poids net                                | 0.75 kg      |
| Poids brut                               | 0.803 kg     |
| Profondeur d'encastrément                | 15 cm        |
| Diamètre d'encastrément                  | 10.5 cm      |

## Source Lumineuse

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791822 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 1004054 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500mA, 20W, variable Triac |
| 1004064 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500/600/700mA, 21-29,5W    |
| 1004069 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500mA, 29W                 |
| 1004790 | NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, II, transparent         |
| 1004791 | NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, II, transparent          |
| 1004792 | NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, II                       |
| 1004793 | NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, II, noir          |