



TCC521E

IP41

### Détecteur de présence 360° monobloc KNX/DALI

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Hauteur de montage             | 4 - 4 m     |
| Hauteur de montage recommandée | 2.5 - 3.5 m |

##### Réglages

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Modes de configuration supportés | ETS  |
| Temporisation minimal            | 60 s |

##### Fonctions

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Max. temporisation | 60 min |
|--------------------|--------|

##### Connectivité

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Avec système bus radio-KNX | Non |
|----------------------------|-----|

##### Tension

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Tension de service par bus | 21 - 32 V |
|----------------------------|-----------|

##### Éléments fournis

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Raccordement bus incl. | Oui |
|------------------------|-----|

##### Courant électrique

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Consommation de courant bus (transfert de données) | 12 mA |
|----------------------------------------------------|-------|

##### Détection

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Angle de détection            | 360 - 360 |
| angle de détection horizontal | 360 - 360 |

##### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -10 - 45 °C |
|------------------------|-------------|

##### Matière

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| Matière | Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)<br>Polycarbonate (PC) |
|---------|-------------------------------------------------------------|

##### Textes

|                 |                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction        | Enchaînement de plusieurs détecteurs pour l'extension de la zone de détection |
| Mode de montage | Avec clips à ressort pour installation au plafond                             |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|