



SUPROS PD

Indoor LED sospensione, rotonda, bianca, 4000K, riflettore 60°, CRI90, 3520lm

La serie di lampade SUPROS convince per le molteplici applicazioni, l'eccezionale tecnologia LED e un design armonioso. Con il suo elevato flusso luminoso, la gamma di prodotti SUPROS è ideale per la sostituzione degli impianti di illuminazione tradizionali. Il riflettore in dotazione, con ampio angolo di emissione, si può sostituire senza l'uso di attrezzi con riflettori disponibili separatamente con angolo di emissione più ridotto. Con i driver LED incorporati in fabbrica, tutte le lampade della serie sono pronte per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.

DATI TECNICI

Articolo:	1003282
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz mA/V
Corrente secondaria / tensione secondaria	950mA
Lunghezza sospensione	200 cm
Altezza	18.5 cm
Diametro	12.7 cm
Peso netto	1.631 kg
Peso lordo	1.778 kg
Codice IP	IP 20
Classe isolamento	I
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto
Wattaggio	36 W
Lumen	3520 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	60 °
Colore	bianco
CRI	90
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	50000 h
Temperatura esterna	25 °C
BIG WHITE pagina	149

Sorgente Luminosa

791850	
--------	---

Accessori

114102	RIFLETTORE , per SU-PROS, 20°, incl. vetro e anello di fissaggio
114104	RIFLETTORE , per SU-PROS, 40°, incl. vetro e anello di fissaggio