




NUMINOS® MOVE DL M

incasso a plafone a LED da interni bianco/cromo
2700K orientabile e ruotabile a 55°

Design, tecnologia e funzionalità allo stato puro: NUMINOS è il sistema di lampade di SLV che unisce ogni aspetto. La varietà di downlight e faretto permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Fra questi vi è anche NUMINOS® MOVE DL M, una lampada a incasso da soffitto che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto offre una potenza assorbita di 17,55 Watt, un'intensità luminosa di 1550 Lumen, una temperatura cromatica di 2700 Kelvin e un alto indice di resa cromatica di oltre 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.



DATI TECNICI

Articolo	1003573
Numero di diverse finestre	1
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	17.55 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Lumen	1550 lm
Temperatura colore	2700 Kelvin
Angolo di emissione	55 °
Colore	bianco
CRI	90
UGR ≤	19
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica

Sorgente Luminosa

791800	
--------	---

Accessori

1004054	Driver LED , 20W 500mA PHASE
1004064	Driver LED , 21-29,5W 500/600/700mA
1004069	Driver LED , 29W 500mA
1004790	NUMINOS® M , diffusore ellissi
1004791	NUMINOS® M , diffusore prisma
1004792	NUMINOS® M , diffusore smerigliato
1004793	NUMINOS® M , diffusore a nido d'ape
1006143	Numinos® M Anello di riduzione , rotondo 240/120 mm nero
1006144	Numinos® M Anello di riduzione , rotondo 240/120 mm bianco
1006145	Numinos® M Anello di riduzione , quadrato 240/120 mm nero
1006146	Numinos® M Anello di riduzione , quadrato 240/120 mm bianco

Emissione	diretto
Risk Group	1
Altezza	9 cm
Diametro	13.5 cm
Peso netto	0.39 kg
Peso lordo	0.45 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	10 cm
Diametro d'incasso	12 cm
BIG WHITE pagina	42