

ARTICLE NO. 5333

DOTLUX Bloc d'alimentation LED CC 400mA-700mA 16-28W incl. fiche femelle creuse



page de l'article

- Avec la technologie à courant constant (CC), il est adapté aux luminaires à courant constant.
- Le courant de sortie est réglable : 400/500/600/700mA.
- Le bloc d'alimentation est réglé par défaut sur 700mA et MW=4000K

CATéGORIE DE PRODUITS	EC002710_LED-Betriebsgerät	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
ARTICLE DE SUCCESSION	-	TENSION D'ENTRÉE	186 - 240 AC/DC
ARTICLE PRéDéCESSEUR	4330 + 3573-1	COURANT D'APPEL EN A	0
POIDS EN KG	0.167	TC TEMPéRATURE EN °C	85
CONSOMMATION EN WATTS	16-33	CLASSE DE PROTECTION	II
		CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE DE SECOURS	Oui
		TENSION DE SORTIE	30-50
		GARANTIE EN ANNéES	3
		PAS DE VARIATION	Oui
		CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE D'URGENCE	Oui
		COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
		COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
		COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
		COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
		DURéE D'IMPULSION EN µS	0
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
		NO ELDA5	941010539
		DIMENSION LONGUEUR EN MM	170
		DIAMèTRE EN MM	0
		ABMESSUNGEN BREITE MM	63
		ABMESSUNGEN HóHE MM	29
		Ausgangsstrom in A	
Dimensions			
Longueur:	170mm		
Largeur:	63mm		
Hauteur:	29mm		