




EE804A



### Détecteur de mouvement 360° saillie, blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Détection

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Angle de détection | 360 - 360                                       |
| Type de capteur    | Détecteur de mouvement<br>Détecteur de présence |

##### Réglages

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Plage de temporisation | 5 S - 30 Min |
|------------------------|--------------|

##### Éclairage

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Luminosité de déclenchement, réglable | 5 - 1000 lx |
|---------------------------------------|-------------|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Dimensions

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Largeur                        | 105.50 mm   |
| Profondeur de montage          | 0 mm        |
| Hauteur de montage recommandée | 2.5 - 3.5 m |

##### Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 45 °C |
|------------------------|------------|

##### Matière

|         |           |
|---------|-----------|
| Couleur | Blanc     |
| Matière | Plastique |

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP21 |
|-------------------------|------|

##### Installation, montage

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Montage                     | En saillie |
| Adapté à un usage extérieur | Non        |

##### Textes

|                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Fonction             | Uniquement utilisable comme appareil individuel                      |
| Mode de montage      | Montage possible sur boîte d'encastrement<br>Pour montage en plafond |
| Type de raccordement | Avec bornes à vis                                                    |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |