

Hovden Graphit Micro 250lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt

Artikelnummer: 630048
EAN: 7021986300482



Elektrisch

System wattage: 4W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 69, B16: 98, C10: 69, C16: 98

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 250lm
Lichtausbeute: 63 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L70/B10>100.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Linse
Abstrahlwinkel: 36°
Sichtbares Flimmern (PstLM): 0

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
IK Class: IK10
IP Klasse: IP67

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB: Ja
ULOR (Ja, bis zu 43° Neigungswinkel

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Graphit
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Außen
Kabel: Kabel 2m
Anschluss: Inkl. Kabel und Anschlussstecker

Größe

Länge (mm) L: 82
Breite (mm) W: 36
Höhe (mm) H: 85
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.528 / 0.48

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 150 x 120 x 60



7 0 2 1 9 8 6 3 0 0 4 8 2