

ALVA BL 700/100 OP 360° 500 840 MD IR DALI AN

Numero articolo

EL10821240

GTIN

4015120821240



Dati tecnici

GENERALE	
Categoria dispositivo	Lampioncino
Fornitura	3 viti, 3 connettori a parete
Informazioni sul prodotto	La luce solare intensa per un periodo di tempo prolungato può modificare la tonalità del colore.
Interfaccia utente	Telecomando a infrarossi, Bus DALI
Con comando a distanza	✓
Conformità	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanzia	5 anni

ALLEGATO	
Tipo di montaggio	Stand
Posizione di montaggio	Pavimento
Tipo di connessione	Morsetto a pressione
Sezione trasversale del filo collegabile	1,5 - 2,5 mm ²
Numero di contatti	5

ALLOGGIAMENTO	
Dimensioni	Altezza/profondità 700 mm, Ø 100 mm
Peso	3500 g
Materiale	Alluminio verniciato a polveri
Tipo di protezione	IP 65
Temperatura ambiente consentita	-25 °C...+40 °C
Umidità relativa	5 - 95 %, senza condensa
Resistenza all'urto	IK09
Colore	grigio grafite, simile a RAL 7024

VERSIONE ELETTRICA	
Sistema di controllo	DALI
Classe di protezione	I

DALI	200 - 240 V AC/DC	LED 4000 K	CRI 83	Phi 460 lm	65 lm/W	IP65
	r 4 m	140°				

Descrizione del prodotto

- Lampioncino a LED in alluminio di alta qualità
- Resistente allo sporco grazie alla verniciatura a polvere con effetto loto
- Ballast integrato (DALI), installazione senza ulteriori accessori
- Alloggiamento di alta qualità, in alluminio pressofuso, grigio antracite verniciato a polvere, simile a RAL 7024
- Temperatura colore 4000 K

Caratteristiche speciali del prodotto:

- Rilevatore di movimento integrato con alimentazione di tensione bus DALI
- La tecnologia a sensori integrata consente di controllare e collegare in rete apparecchi di illuminazione e attuatori di commutazione in modo efficiente da punto di vista energetico
- Protetto dalla salsedine

Tensione nominale	200 - 240 V AC/DC / 50 - 60 Hz
-------------------	--------------------------------

ILLUMINAZIONE	
Diffusore	opale
Emissione luminosa	Diretto
Angolo di irradiazione	132 °
Fattore di sfarfallio	<3 %
Potenza nominale P	7 W
Flusso luminoso	460 lm
Efficacia luminosa	65 lm/W
Temperatura del colore	4000 K
Color Rendering Index Ra	> 80
Tolleranza colore	1SDCM
Scala della qualità del colore	80
Vita utile misurazioni L70B10 a 25 °C	105000 h
Vita utile misurazioni L70B50 a 25 °C	110000 h
Vita utile misurazioni L80B10 a 25 °C	65000 h
Vita utile misurazioni L80B50 a 25 °C	70000 h
Vita utile misurazioni L90B10 a 25 °C	35000 h
Vita utile misurazioni L90B50 a 25 °C	35000 h
Sicurezza fotobiologica	Gruppo di rischio 0

SENSORI	
Angolo di rilevamento	140°
Intervallo di rilevamento in diagonale	4 m
Intervallo di rilevamento frontale	1 m
Campo di rilevamento	15 m ²
Canale	C1 Illuminazione
Funzione	Commutazione

ALVA BL 700/100 OP 360° 500 840 MD IR DALI AN

Numero articolo	GTIN
EL10821240	4015120821240

Ritardo di spegnimento	60 s...30 min (regolabile a stadi)
Luce di orientamento	10 % o 20 % di l'uscita chiara
Ritardo di spegnimento, luce di orientamento	60 s...60 min
Canale	C3 mit Zubehör (ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI)
Funzione	Commutazione
Capacità di commutazione	10 A (12 V DC / 230 V AC)
Contatto di commutazione	contatto di chiusura/flottante
Ingresso a pulsante	✓

Ritardo di spegnimento	60 s...120 min (regolabile a stadi)
Canale	C4 con accessori (ATTUATORE SEMI AUTO C4 DALI)
Funzione	Commutazione
Capacità di commutazione	10 A (12 V DC / 230 V AC)
Contatto di commutazione	contatto di chiusura/flottante
Ingresso a pulsante	✓
Ritardo di spegnimento	60 s...120 min (regolabile a stadi)

Impostazioni di fabbrica

GENERALE	
Luce di orientamento ON	✓
CANALI (ILLUMINAZIONE/HVAC)	
Canale	C1

Modalità di esercizio	completamente automatico
Valore nominale luminosità/soglia di commutazione	50 lx
Ritardo di spegnimento	5 min
Efficienza luminosa della luce di orientamento	10 %

Accessori

Produktbezeichnung_2020_all	Numero articolo	Descrizione del prodotto	GTIN
Accessori elettrici			
ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI	EP10427473	Modulo per la conversione di comandi bus dal rilevatore di presenza DALI e altri controlli dell'illuminazione in segnali di commutazione (completamente automatico)	4015120427473
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI	EP10427480	Modulo per la conversione di comandi bus dal rilevatore di presenza DALI e altri controlli dell'illuminazione in segnali di commutazione (semi-automatico)	4015120427480
Montaggio			
ALVA GROUND SPIKE 100	EL10820182	Ancoraggio a terra zincato per l'installazione di lampioncini su fondamenta in calcestruzzo o terreno solido	4015120820182
Telecomando			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen e ESY-App, due strumenti per ogni attività: (1) parametrizzazione, (2) telecomando, (3) misurazione della luce, (4) gestione progetto	4015120425356
REMOTE CONTROL PDi DALI	EP10425899	Telecomando a infrarossi per rilevatori di presenza e di movimento DALI	4015120425899

ALVA BL 700/100 OP 360° 500 840 MD IR DALI AN


Numero articolo

EL10821240


GTIN

4015120821240

Disegno quotato



Campo di rilevamento



Portata di rilevamento

Quer (A)


4 m

Frontal (B)

1 m

Lichtverteilungskurve_Bild (web)

Schema elettrico



Funzionamento standard.

Descrizione dettagliata del prodotto

- Lampioncino LED DALI in alluminio di alta qualità
- Resistente allo sporco grazie alla verniciatura a polvere con effetto loto
- Testa della lampada: opale satinato
- Distribuzione della luce: 360°
- Ballast integrato (DALI), installazione senza ulteriori accessori
- Interfaccia DALI per cavo di controllo DALI a 2 pin
- Alloggiamento di alta qualità, in alluminio pressofuso, grigio antracite verniciato a polvere, simile a RAL 7024
- Rilevatore di movimento DALI - luce di orientamento - interruttore crepuscolare - possibilità di impostazione tramite telecomando a infrarossi (accessorio) - cablaggio parallelo (master/master)
- Tipo di installazione: piastra di montaggio da avvitare a una base, facoltativamente tramite un ancoraggio al terreno (accessorio)
- Temperatura colore 4000 K