

Artikel mit ELDAS®-Nr



LED-Deckenspot SHINE matt weiss 3000K 760lm 36°

Art-Nr 162461
EAN Code 7618403041518
ELDAS®-Nr 941 300 073
Marke MAX HAURI LUCE



Produktfamilie SHINE

Beschreibung

LED-Deckenspot "SHINE" matt weiss, 9W, inkl. Betriebsgerät, IP20, Anschlussspannung 230V, 3000K, 760lm, CRI>90, Abstrahlwinkel 36°, schwenkbar 90°, drehbar 355°, Phasenabschnitt dimmbar, LxD: 85x80mm

Der elegante LED-Deckenaufbauspot SHINE überzeugt durch sein schlichtes und stilvolles Design mit einem Lichtring. Der dreh- und schwenkbare Leuchtenkopf lässt das Licht in jedem gewünschten Winkel erstrahlen. Dank dem integrierten, dimmbaren Betriebsgerät kann so in jeder Raumsituation ein akzentuiertes und schönes Ambiente geschaffen werden. Die moderne LED-Technik sowie das hochwertige Betriebsgerät entsprechen dem aktuellsten Stand der Technik. Dank der 3-poligen Anschlussklemmen ist der Deckenspot zum Durchschlaufen geeignet.

- Schlichtes und stilvolles Design mit Lichtring
- Dreh- und schwenkbarer Leuchtenkopf erstrahlt Licht in gewünschte Richtung
- Dimmbares Betriebsgerät für schönes Ambiente
- Moderne LED-Technik
- 3-polige Anschlussklemmen ermöglichen Durchschlaufen

Spezifikationen

Einsatzgebiet	Deckenanbauleuchte
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 V 240 V

Nennstrom	200.00 mA
Max. Systemleistung	9.0 W
Lichtstrom einstellbar	nein
Geeignet für Lampenleistung	9 W 9 W
Farbtemperatur einstellbar	nein
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1	warmweiss <3300 K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lichtstrom	700 lm
Leuchtenlichtausbeute	77.00 lm/W
Leistungsfaktor	0.95
Abstrahlwinkel	36.00 Grad
Farbwiedergabe CRI	CRI ≥90
Flimmerwert Pst LM	1
Stroboskopeffektwert SVM	0.4
Klirrfaktor (THD)	25
Dimmung Phasenabschnitt	ja
Dimmung Phasenanschnitt	ja
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Schwenkbereich	355.00 Grad 90.00 Grad
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Blendbegrenzung (UGR)	19
Schutzklasse	I
Schutzart (IP)	IP20
Schutzart (IP), deckenseitig	IP20
Leuchtmittel	inklusive

Fassungstyp	fest verbaut
Lampentyp	LED-Lampe
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 Grad Celsius 45 Grad Celsius
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h
Schaltzyklen	100000
Reflektor	hochglänzend
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	weiss
Aussendurchmesser	80 mm
Länge	80.0 mm
Breite	80.0 mm
Höhe	84.0 mm
Nettogewicht	0.409 kg
Garantie	5 Jahre