

ARTICLE NO. 5325-040075

DOTLUX Lampadaire LED ASSIST 70W 4000K dimmable



page de l'article

- La haute efficacité du système de 135lm/W permet d'éclairer le poste de travail économisant de l'énergie avec une consommation de 70W seulement.
- Variateur rotatif manuel sans capteur
- Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombres / face supérieure lisse (Uplight : 5500 lm / Downlight : 3940 lm)
- UGR <19 (adapté aux postes de travail sur écran selon EN 12464-1) grâce à un cache microprismatique spécial pour une protection optimale contre l'éblouissement (composante directe)
- Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et une température de couleur constante (3-Step MacAdam Binning)
- Boîtier métal/aluminium argent similaire à RAL9006 avec pied lourd en acier en U
- câble de raccordement de 1,8 m
- Livraison écologique du luminaire dans un paquet compact (peut être stocké sur des palettes européennes)

CATéGORIE DE PRODUITS EC000300_Stehleuchte

ARTICLE DE SUCCESSION

-

ARTICLE PRéDéCESSEUR

3675-040240

POIDS EN KG

11.83

CONSOMMATION EN WATTS

70

FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN

9440

LUMEN PAR WATT

135

ANGLE DE RAYONNEMENT

75x110

LUMINOUS COLOR

blanc

TENSION D'ENTRée

220 - 240 AC

DURée DE VIE UTILE

environ 50.000 h à 25°C

TEMPérATURE DE COULEUR EN KELVIN

4000

INDICE DE RENDU DE COULEUR

CRI > 82

POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)

0,9

COURANT D'APPEL EN A

0

LUMEN PAR WATT

135

CLASSE DE PROTECTION

I

TYPE DE TENSION

AC/DC

SANS éBLOUISSEMENT

Valeur UGR < 19

CYCLES DE FONCTIONNEMENT

> 100.000

PLAGE DE TENSION D'ENTRée

200-240 AC

GARANTIE EN ANNéES

3

L80/B10

40000

SIMILAIRE COULEUR RAL

9006

GRADATION SANS GRADATEUR

Non

PLAGE DE TENSION D'ENTRée LUMINAIRE

200-240 AC

CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RèGLEMENT EUROPéEN 2019/2015

pas nécessaire

DURée DE VIE L80/B10 à 25°C

40000

Dimensions

Largeur: 288mm

Hauteur: 1968mm

Longueur: 610mm

SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	80000
AVEC AMPOULE	Oui
FAIBLE éBLOUISSEMENT SELON EN 12464-1 (UGR < 19)	Oui
NOMBRE DE LAMPES/MODULES	1
MATéRIAU DE LA VERRINE	Plastique mat/satiné
APPAREILLAGE	Driver LED courant constant
APPAREILLAGE FOURNI	Oui
VARIATION 0-10V	Non
VARIATION 1-10V	Non
VARIATION DALI	Non
VARIATION DMX	Non
VARIATION DSI	Non
VARIATION PAR POTENTIOMèTRE (INTéGRé)	Oui
VARIATION LINESWITCH	Oui
VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR	Oui
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Oui
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Oui
VARIATION PROGRAMMABLE	Oui
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR	Non
PAS DE VARIATION	Non
ÉLéMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIèRE	Diffuseur
UNIFORMITé DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM2
AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT	Non
AVEC DÉTECTEUR CRéPUSCULAIRE	Non
RéGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX	Oui
GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471	RGD
RéGLAGE DES LUMENS	Niveaux
COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
RACCORDEMENT éLECTRIQUE AVEC FICHE	Oui
TêTES DE LUMINAIRE MOBILES	Non
COMPOSANTES DIRECTES/INDIRECTES RéGLABLES SéPARéMENT	Non
ORIENTABLE	Nein
APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE	Oui
PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTéE EN W	70
SOURCE LUMINEUSE	LED interchangeable
AVEC VARIATEUR	Oui
AVEC DÉTECTEUR DE PRéSENCE	Non
AVEC RéFLECTEUR	Non

AVEC INTERRUPTEUR	Oui
AVEC LAMPE DE LECTURE SéPARÉE	Non
MATÉRIAU	Aluminium
VARIATION DALI-2	Non
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Oui
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	80000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	20000
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	pertinent en Allemagne uniquement
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE	D
NO ELDAS	941742449
Dimension Longueur en mm	
DIAMÈTRE EN MM	0
NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTÈME EN W	70
ABMESSUNGEN BREITE MM	288
ABMESSUNGEN HÖHE MM	1968
TENSION NOMINALE EN V	36
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Non
ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE	Non
RÉPARTITION LUMINEUSE	Symétrique
ÉMISSION DE LUMIÈRE	Direct/indirect
FINITION DU PARALUME	Sans
COULEUR DU BOÎTIER	argent
DOUILLE	Autre