

N. ELDAS®



multipresa Construct Line 4x tipo 23 IP55 nero/blu 5m

Voce n 168660
Codice EAN 7618403077821
N. ELDAS® 986 000 719
Marca MAX HAURI SPLIT



Gamma di prodotti CONSTRUCT LINE

Descrizione

multipresa Construct Line IP44 4x tipo 23 IP55 90° nero / tensione: 230V / corrente: 16A / coperchio azzuro, opzione avvolgimento cavo, 2 ganci metallici a scomparsa, opzione di montaggio: fascette e viti / plastica antiurto / cavo di alimentazione: tipo 23 IP55 H07RN-F3G1.5 5m nero

Questa multipresa è la soluzione ideale in cantiere o in officina, in quanto alimenta fino a quattro dispositivi contemporaneamente senza occupare molto spazio. Le prese di tipo 23 consentono di collegare dispositivi con un consumo energetico maggiore, mentre è possibile inserire anche le consuete spine di tipo 13. Il tipo di protezione IP55 comprende la protezione completa contro la polvere e i contatti (IP5X) e la protezione contro i getti d'acqua (IPX5). Ciò è garantito quando la spina IP55 è inserita e quando il coperchio a cerniera è chiuso. Il cavo di alimentazione di dimensioni generose è convincente quando si devono coprire distanze maggiori o quando il luogo di utilizzo varia. La disposizione orizzontale delle prese consente di utilizzare adattatori di rete di grandi dimensioni senza bloccare gli spazi delle prese adiacenti. Il fissaggio alla posizione desiderata avviene il gancio per uso temporaneo o le linguette per i fermacavi. La Construct Line convince per la sua resistenza, soprattutto in ambienti difficili.

- Resistente in ambienti gravosi come officine o cantieri
- Risparmio di spazio con pochi collegamenti
- Protezione garantita contro polvere, contatto e getti d'acqua (IP55)
- Cavo di alimentazione di dimensioni generose
- La disposizione orizzontale delle prese consentono l'utilizzo di più adattatori di rete
- Facile aggancio nel punto desiderato

Capitolati

numero di uscite	4
tipo della presa	tipo 23 (T23) IP55
colore	nero grigio azzurro
funzione supplementare	90° disposizione delle prese coperchio a cerniera cavo stivabile gancio fascette serracavi staffe di fissaggio opzione di montaggio con viti
cavo di alimentazione	tipo 23 (T23) IP55
lunghezza del cavo	5.0 m
materiale	gomma
corrente	16.00 A
tensione	230 Volt
potenza	3680.00 W
sezione	1.50 mm ²
indicazione HAR	H07RN-F
grado di protezione (IP)	IP44
resistenza agli urti	IK09
lunghezza	365.0 mm
larghezza	150.0 mm
altezza	92.0 mm
peso netto	1.46 kg
contrassegno di sicurezza svizzero S+	si