


Premistoppa AGRO Ex Compact ottone antideflarante Ex d IIC e sicurezza au

**Filetto di raccordo metrico****Tipo di ammissione: EX Compact MS KB**

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo

Numero Ordine:	EX1826.25.150
E-No:	121472508
EAN:	7611614316147
Materiale	Ottone nichelato
Guarnizione	NBR
O-Ring	FPM
Temperatura d'impiego	-60°C / +105°C
Classe di protezione	IP66 / IP68 (30 bar)
Norma di prova	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Categoria 2G	II 2G Ex db eb IIC Gb
Categoria 2D	II 2D Ex tb IIIC Db
Zona	Gas 1 e 2 / polvere 21 e 22
Certificato	SEV 17 ATEX 0153
Certificato IECEx	IECEx SEV 17.0017
Filetto di raccordo (G)	M25x1.5
Area di serraggio min.	7.5 mm
Area di serraggio max.	15.0 mm
Grandezza chiave	32 mm
Misura (H)	37 mm
Lunghezza del filetto (L)	12 mm
Invio	20

Disponibile su richiesta

- Filetto di raccordo Pg e NPT
- Acciaio inox A2 o A4