

ToLEDo Retro G9 250LM 840

Codice n. 0029666


SYLVANIA



LED retrofit replacement for halogen G9 mains voltage capsules ToLEDo Retro G9 has the same look and feel as halogen design thanks to glass construction body and wide light distribution Compact design Omni-directional light distribution 250lm = 25W halogen G9 lamp 90% energy saving Non-dimmable Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications

Dati tecnici

Dimensioni (mm)



Fotometrie

ToLEDo Retro G9 250LM 840

Codice n. 0029666

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo Retro G9 250LM 840
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	2.2
Attacco lampada	G9
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+45°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number Finlandia	4741139
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso utile	250
Flusso luminoso (nominale)(lm)	250
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	2.2
Potenza (W)	2.2
Potenza lampada inc. equivalente	25
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Reattore richiesto	No
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>50000
Dimmerabile	No
Corrente di spunto (A)	1.2
Durata picco di corrente (µs)	520
Etichetta di efficienza energetica	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	133
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	66

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	15000
Vita media nominale (ore)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	52.5
Diametro prodotto (mm)	15
Peso (Kg)	0.008

ToLEDo Retro G9 250LM 840

Codice n. 0029666



Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288296661
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	6.1
Larghezza imballo singolo (cm)	5.1
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	8.2
DUN14_2	15410288296668
Quantità per imballo esterno	6
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	19.1
Packaging outer width (cm)	11.3
Profondità imballo esterno (cm)	9.2

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-45
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi