




OCULUS UP/DOWN WL

lampada da parete a LED per interni nero 2000-3000 K

Con l'elevato indice di resa cromatica (CRI >90) e la dimmerabilità dim-to-warm a una luce particolarmente calda (2000-3000 K), ogni componente della famiglia OCULUS crea come per magia un'ambientazione esclusiva. La speciale ottica della lente crea un effetto luminoso dai contorni particolarmente netti che rende questo apparecchio la soluzione ideale per un'illuminazione d'accento in ambienti privati raffinati, studi medici e professionali, bar, hotel e ristoranti. Utilizzando l'elemento smerigliato fornito in dotazione è possibile trasformare il fascio luminoso dai contorni netti in un effetto di luce soffusa.



DATI TECNICI

Articolo	1004670
Numero di diverse finestre	2
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Parete
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	15 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	50 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	26
Numero di apparecchi a LS C16A	42
Livello di corrente di spunto	12 A
Durata della corrente di spunto	400 µs
Lumen	44 / 1110 lm
Temperatura colore	2000-3000 Kelvin
Angolo di emissione	100 °

Sorgente Luminosa

916398		Colore	nero
		CRI	90
		Durata	50000 h
		Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
		Emissione	diretto-indiretto
		Risk Group	1
		Altezza	11 cm
		Profondità	12.5 cm
		Diametro	9 cm
		Peso netto	0.867 kg
		Peso lordo	1.049 kg
		BIG WHITE pagina	353