

SylFlood IP65 3000LM 840 White

Artikelnummer 0090157

SYLVANIA

YourHome™



The streamlined, durable, lightweight die-cast aluminium body makes SylFlood a perfect choice for building facades, car parks, garages and construction areas. The product includes 1 m pre-wired stripped cable and fitting bracket for quick and easy installation and the universal mounting bracket allows wall or surface mounting with the possibility of vertical tilting. White (RAL9003) housing, white reflector, 3000 lm, 26 W, 115 lm/W, 4000K, non dimmable, CRI>80, IP65, IK06, Class I, 112 x 125 x 26 mm (L x W x H). Weight: 0.325 kg.

Technische Werte

Photometrie

Allgemeine Daten

Produktname	SylFlood IP65 3000LM 840 White
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Floor standing
Built in presence detector	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Retail
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	3000
Systemeffizienz (lm/W)	115
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Cool White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	110
Distributionstyp	None
Photobiological Risk Group	RG1

SylFlood IP65 3000LM 840 White

Artikelnummer 0090157

SYLVANIA

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	26
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	20
Elektrische Schutzklasse	Class I
Betriebsgerätetyp	Not required
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Stromstärke (mA)	174
Einschaltstrom (A)	1.5
Dauer Einschaltstrom (µs)	100
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	79
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	46
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	1
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	1

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	30000
Lebensdauer - L80B10	20000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	White
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK06
Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	Glass
Reflektoroberfläche	Not Applicable
Länge (mm)	122
Breite (mm)	156
Nominale Produkthöhe (mm)	28
Gewicht (kg)	0.326

Packaging

EAN Code	5410288901572
Einzelverpackung Länge (cm)	13.3
Einzelverpackung Breite (cm)	5.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	15.5
DUN 14 (außen)	15410288901579
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	35.5
Außenverpackung Breite (cm)	15.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	18.2

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40