




## ONE VERTICAL PD

**Pendelleuchte, 180cm, 2700/3000K, PHASE, schwarz**

Eleganz trifft auf moderne Technologie. ONE VERTICAL PD PHASE präsentiert sich in einem außergewöhnlichen Design: die vertikal angeordneten Ringe unterschiedlicher Größe greifen kunstvoll ineinander und schaffen einen außergewöhnlichen Hingucker im Raum. Mit einem CRI>90 und der wählbaren Lichtfarbe von 2700K oder 3000K (CC-T-Switch), bietet die LED-Pendelleuchte hochqualitatives Licht. Die Dimmfunktion verleiht jedem Raum die gewünschte Atmosphäre, ideal für private Wohnräume und kleinere Projekte. Als Teil der ONE Familie fügt sich ONE VERTICAL PD PHASE nahtlos in aktuelle Design-Trends ein.



## TECHNISCHE DATEN

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Art. Nr.                     | 1008002                          |
| IP Code                      | IP20                             |
| Montage                      | Aufbau                           |
| Montagedetails               | Decke                            |
| Dimmbar                      | Ja                               |
| Technologie der Dimmung      | Phasenanschnitt, Phasenabschnitt |
| Primäre Nennspannung         | 220-240V ~50/60Hz                |
| Sekundär Strom / Spannung    | 1050 mA                          |
| Schutzklasse                 | I                                |
| Wattage                      | 40 W                             |
| minimale Umgebungstemperatur | -25 °C                           |
| maximale Umgebungstemperatur | 45 °C                            |
| Anzahl Leuchten an LS B16A   | 57                               |
| Anzahl Leuchten an LS C16A   | 57                               |
| Höhe Einschaltstrom          | 5 A                              |
| Dauer Einschaltstrom         | 100 µs                           |
| Stroboskop-Effekt (SVM)      | 0.4                              |
| Lumen                        | 2400/2550 lm                     |
| Lichtfarbtemperatur          | 2700/3000 Kelvin                 |
| Farbe                        | schwarz                          |
| CRI                          | 90                               |
| LXXBXX Daten                 | L80B10                           |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1907084 |  |
| 1907085 |  |

|               |          |
|---------------|----------|
| Lebensdauer   | 50000 h  |
| Risk Group    | 1        |
| Höhe          | 3 cm     |
| Durchmesser   | 80 cm    |
| Pendellänge   | 180 cm   |
| Nettogewicht  | 3.23 kg  |
| Bruttogewicht | 3.456 kg |