

ARTICLE NO. 600137

## DOTLUX Lampe frontale à LED 3W



page de l'article

- Lampe frontale multifonctionnelle qui peut être allumée et éteinte de 2 manières différentes :
  - a) mode mains libres via un capteur : par un mouvement de la main devant le capteur
  - b) Mode bouton-poussoir : par bouton ON/OFF.
- La lampe frontale dispose de deux couleurs d'éclairage différentes, rouge et blanc.
- Boîtier étanche à la poussière et aux projections d'eau (IP54)
- Affichage intégré de l'état de la batterie au lithium polymère 30%-60%-100%.
- Jusqu'à 4 heures d'éclairage avec un accu chargé à 100% en mode 100% d'éclairage blanc
- Le boîtier de la lampe est réglable en 5 positions jusqu'à un angle d'inclinaison de 45°.
- Le Power Switch intégré permet 6 fonctions d'éclairage différentes :
  - Blanc lumineux 100%, 215 lm, angle de rayonnement de 15
  - Blanc lumineux 50%, 110 lm, angle de rayonnement de 15
  - Blanc lumineux 15%, 30 lm, angle de rayonnement de 90
  - Rouge lumineux 5%, 10 lm
  - Rouge clignotant 5%, 10 lm

CATéGORIE DE PRODUITS EC000987\_Taschenleuchte

ARTICLE DE SUCCESSION -

POIDS EN KG 0.08

CONSOMMATION EN WATTS 3

FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 215

LUMEN PAR WATT 72

### Dimensions

Longueur: 60mm

Largeur: 35mm

Hauteur: 35mm

INDICE DE PROTECTION (IP) IP54

LUMEN PAR WATT 72

COULEUR DU BOÎTIER noir

GARANTIE EN ANNéES 1

CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RêGLEMENT EUROPéEN 2019/2015 -

AVEC AMPOULE Oui

RêGLAGE DES LUMENS Niveaux

MODêLE Lampe frontale

SOURCE LUMINEUSE LED non interchangeable

MATéRIAU Plastique

SOUTIEN BEG Pertinent en Allemagne uniquement

CLASSE D'EFFICACITé éNERGéTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE G

NO ELDAS 941100179

Dimension Longueur en mm

DIAMêTRE EN MM 0

FLUX LUMINEUX EN LM 215

TEMPêRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C 55

ABMESSUNGEN BREITE MM 35

ABMESSUNGEN HôHE MM 35