

## Kunststoff Schutzschlauch ROHRflex® PA 6



EN 45545-2

HL 3



### Kunststoff Schutzschlauch ROHRflex® PA 6-D

- ROHRflex® PA 6-D
- Schwarz

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>0237.202.048</b>
E-Nr.:	125192800
EAN:	7611614092829
Material	Polyamid PA 6
Brandschutz Klassifizierung	V0 (UL 94)
Eigenschaften	Schwere Ausführung mit höherer Querdruckfestigkeit, luft- und flüssigkeitsdicht, ölbeständig bis +80°C, benzinbeständig, weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig, silikon- und cadmiumfrei, halogenfrei, selbstverlöschend. In schwarz UV-beständig.
Einsatzbereich	Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schienenfahrzeuge im Innenbereich, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen
Schutzart	IP68 / IP69
Einsatztemperatur	-40°C / +120°C / ^ +150°C
Aussendurchmesser	54.5 mm
Innendurchmesser	47.5 mm
Biegeradius statisch	110 mm
Biegeradius dynamisch	190 mm
Versand	25