

N° ELDAS®



GDV câble secteur H07RN-F3G1.5 5m noir type 13 IP55

Numéro d'article 171111
Code EAN 7618403094798
N° ELDAS® 119 000 139
Étiqueter MAX HAURI WIRE



Description

GDV câble secteur H07RN-F3G1.5 5m noir / côté 1: fiche type 13 IP55 surmoulée / côté 2: 30mm dénudé avec 6mm cosse tubulaire à sertir

Ce câble secteur d'une longueur de 5 mètres et d'une section de conducteur de 1,5 mm² se connecte en tant que pièce de rechange à un appareil existant afin de permettre son alimentation électrique. D'un côté, le câble est dénudé et muni de cosse tubulaires à sertir, tandis que l'autre côté dispose d'une fiche mâle de type 13. Le câble flexible en caoutchouc H07RN-F résiste à des sollicitations mécaniques moyennes à élevées. Les domaines d'application typiques sont l'industrie, l'agriculture et les chantiers. L'indice de protection IP55 comprend pour l'ensemble du câble secteur une protection complète contre la poussière et les contacts accidentels (IP5X) ainsi qu'une protection contre les jets d'eau (IPX5). Cette protection est garantie lorsque la fiche mâle IP55 est branchée et lorsque le couvercle rabattable est fermé. Même après des années d'exposition à l'extérieur, le câble ne devient pas cassant.

- Remplacement des câbles secteur endommagés
- Cosses tubulaires à sertir montées
- Résiste à des sollicitations mécaniques moyennes à élevées
- Protection garantie contre la poussière, les contacts accidentels et les jets d'eau (IP55)

Spécifications

côté 1	type 13 (T13) IP55
côté 2	dénudé cosse tubulaire à sertir

indice de protection (IP)	IP55
nombre de conducteurs	3
longueur	5.00 m
couleur	noir
section	1.50 mm ²
indication HAR	H07RN-F
caractéristique du câble	bonne protection mécanique pour une utilisation dans des locaux secs pour une utilisation dans des pièces humides pour une utilisation à l'extérieur résistant aux UV résistant à l'ozone résistant à l'huile partiellement résistant aux produits chimiques sans halogène flexible étanche température de service -25°C à +55°C
isolation	GDV
courant	10.00 A
tension	230 Volt
conditionnement	sac
poids net	0.75 kg