

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## RX 9360.210 RiLineX Anschlussadapter

Stand: 24.12.2025 (Quelle: [rittal.com/ch-de](https://www.rittal.com/ch-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# RX 9360.210 - RiLineX Anschlussadapter

RiLineX Anschlussadapter für 60 mm Sammelschienensysteme. Das Gerät hat eine Schraubbefestigung wodurch es für Schienenstärken zwischen 5 und 10 mm geeignet ist.



## Eigenschaften

|                                       |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                           | RX 9360.210                                                                                                                              |
| Nutzen                                | Befestigung auf dem Sammelschienensystem und Kabelanschluss mit nur einer Schraube                                                       |
| Material                              | Polyamid (PA 6)<br>Brandverhalten gemäß UL 94                                                                                            |
| Farbe                                 | RAL 9005                                                                                                                                 |
| Bemessungsstrom Rundleiter            | 320 A                                                                                                                                    |
| Bemessungsstrom Rundleiter (UL)       | 280 A                                                                                                                                    |
| Elektrische Werte UL (SCCR)           | 10 kA - 600 V, RMS, unprotected<br>100 kA - 600 V, Circuit Breaker max. 250 A, DIVQ/7<br>100 kA - 600 V, Fuse Class J max. 200 A, JDDZ/7 |
| Leitungsabgang                        | oben/unten                                                                                                                               |
| Für Schienensysteme mit Mittenabstand | 60 mm                                                                                                                                    |
| Polzahl                               | 3-polig                                                                                                                                  |
| Passend für Sammelschienensystem      | RiLineX<br>RiLine60                                                                                                                      |
| Abmessung                             | Breite: 63,2 mm<br>Höhe: 239,4 mm<br>Tiefe: 79,2 mm                                                                                      |

# Eigenschaften

|                                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Anschluss von Rundleitern                                     | 2,5 - 70 mm <sup>2</sup>                               |
| Anschluss von Rundleitern,<br>feindrätig mit Aderendhülse     | 6 - 50 mm <sup>2</sup>                                 |
| Anschluss von Rundleitern,<br>feindrätig mit Aderendhülse AWG | AWG 10 - AWG 1                                         |
| Anschluss von Rundleitern,<br>eindrätig                       | 2,5 - 16 mm <sup>2</sup>                               |
| Anschluss von Rundleitern,<br>eindrätig AWG                   | AWG 14 - AWG 6                                         |
| Anschluss von Rundleitern,<br>mehdrätig                       | 6 - 70 mm <sup>2</sup>                                 |
| Anschluss von Rundleitern,<br>mehdrätig AWG                   | AWG 10 - AWG 2/0                                       |
| Klemmraum für lamellierte<br>Kupferschienen (B x H)           | 13 x 5 mm                                              |
| Passend für Sammelschienen                                    | 15 x 5/10<br>20 x 5/10<br>30 x 5/10                    |
| Bemessungsspannung                                            | 800 V AC<br>800 V DC<br>600 V AC (UL)<br>600 V DC (UL) |
| Überspannungskategorie                                        | 4                                                      |
| Verschmutzungsgrad                                            | 3                                                      |
| Normen                                                        | IEC/EN 61439-1<br>UL 508                               |
| Bemessungsstoßspannung U <sub>imp</sub>                       | 8 kV                                                   |
| Bemessungsisolationsspannung<br>U <sub>i</sub>                | 800 V                                                  |
| Verlustleistung (max.)                                        | 14 W                                                   |
| Schutzart IP nach IEC 60 529                                  | IP 2XB                                                 |
| Betriebs-Luftfeuchtigkeit max                                 | 90 %                                                   |

# Eigenschaften

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Betriebstemperaturbereich              | -5 °C...55 °C  |
| Lagertemperaturbereich                 | -25 °C...75 °C |
| Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 10...90 %      |
| Verpackungseinheit                     | 4 Stück        |
| Nettogewicht                           | 1.776          |
| Bruttogewicht                          | 1.925          |
| Zolltarifnummer                        | 85369010       |
| EAN                                    | 4028177997257  |
| ETIM 9                                 | EC001531       |

# Approbationen

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Approbationen | UL + C-UL (listed)    |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung |