


## NUMINOS® MOVE L

Deckeneinbauleuchte weiß/chrom 4000 K 55°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® MOVE DL L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 17 Watt, Lichtstrom von 2700 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS ® von SLV?



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Art. Nr.                              | 1009863                     |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                           |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | drehbare Stange und neigbar |
| IP Code                               | IP20                        |
| Montage                               | Einbau                      |
| Montagedetails                        | Decke                       |
| Sekundär Strom / Spannung             | 500 mA                      |
| Schutzklasse                          | III                         |
| Wattage                               | 17 W                        |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                      |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                       |
| Lumen                                 | 2700 lm                     |
| Lichtfarbtemperatur                   | 4000 Kelvin                 |
| Abstrahlwinkel                        | 55 °                        |
| Farbe                                 | weiss/chrom                 |
| CRI                                   | 90                          |
| UGR ≤                                 | 22                          |
| Lebensdauer                           | 50000 h                     |
| Risk Group                            | 1                           |
| Höhe                                  | 9.3 cm                      |
| Durchmesser                           | 16 cm                       |
| Nettogewicht                          | 0.51 kg                     |

## Lichtquelle

|         |   |
|---------|---|
| 2093752 |  |
|---------|---|

## Zubehör

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , Diffusor gefrostet   |
| 1010697 | LED-Treiber , 21 W, 500 mA        |
| 1010687 | NUMINOS® L , Diffusor Wabe        |
| 1010701 | LED-Treiber , 19 W, 500 mA, PHASE |
| 1010688 | NUMINOS® L , Diffusor prismatisch |
| 1010690 | NUMINOS® L , Diffusor elliptisch  |
| 1010705 | LED-Treiber , 36 W, 500 mA, DALI  |
| 1010132 | NUMINOS® L , Reflektor, kupfer    |
| 1010131 | NUMINOS® L , Reflektor, gold      |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Bruttogewicht     | 0.66 kg |
| Ausschnittsform   | rund    |
| Einbautiefe       | 10.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 14.5 cm |