



WH36180449A

**robusto Drehschalter S1/1-polig/ 0-1-2-1&2 / mit IP55-Front für Kombin. Alumin.**

#### Technische Eigenschaften

##### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

##### Spannung

Nennspannung 250 V

##### Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

##### Werkstoff

Farbe Aluminium

RAL Nummer 9006

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Lackiert

##### Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

##### Anschlussmöglichkeiten

Montageart Schraubbefestigung

##### Abmessungen

Abmessungen 86 x 86 mm

Einbautiefe 31.4 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 41 mm

##### Sicherheit

Schutzart IP IP55

Stoßfestigkeit IK IK07

##### Architektur

Steuer-/Bedienelement Drehknopf

##### Elektrischer Strom

Nennstrom 25 A

##### Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Beleuchtung Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)

Schaltart/Variante Serienschalter Schema 1/1-polig

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja