




## ORDI II

**WL, lampada da parete, squadrato, 2200/3000 K, IP65, bianco**

La lampada da parete ORDI II è un ampliamento della gamma di successo ORDI e stabilisce nuovi standard in fatto di design e tecnologia. Con un design ottimizzato, offre specifiche tecniche migliorate come la classe di protezione IP65, il rivestimento resistente all'aria marina e la robusta classificazione IK07. Queste proprietà rendono la lampada ideale per l'uso all'aperto, anche in condizioni estreme come pioggia, vento o aria salata. Grazie all'interruttore CCT è possibile impostare in modo flessibile la giusta temperatura del colore. Il valore di 2.200 K è meno attraente per gli insetti grazie alla sua minore componente blu, mentre il valore di 3.000 K è adatto a un'illuminazione funzionale. L'apparecchio ha una durata impressionante di 50.000 ore ed è disponibile nei colori bianco e nero. Le versioni dimmerabili della lampada da parete ORDI II consentono di regolare in modo flessibile l'intensità luminosa per un progetto di illuminazione personalizzato.

## DATI TECNICI

|                                           |                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Articolo                                  | 1008722                                               |
| Codice IP                                 | IP65                                                  |
| Classe di resistenza all'urto             | IK 07                                                 |
| Resistenza all'urto                       | 2 Joule                                               |
| Montaggio                                 | Superficie                                            |
| Dettagli di montaggio                     | Parete                                                |
| Dimmerabile                               | Sì                                                    |
| Tecnologia del dimming                    | Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente |
| Tensione nominale primaria                | 220-240V ~50/60 Hz                                    |
| Corrente / tensione secondaria            | 240 mA                                                |
| Classe isolamento                         | I                                                     |
| Wattaggio                                 | 9.5 W                                                 |
| Temperatura ambiente minima               | -25 °C                                                |
| Temperatura ambiente massima              | 45 °C                                                 |
| Numero di apparecchi a LS B16A            | 210                                                   |
| Numero di apparecchi a LS C16A            | 210                                                   |
| Livello di corrente di spunto             | 4.1 A                                                 |
| Durata della corrente di spunto           | 81 µs                                                 |
| Temperatura del vetro (emissione di luce) | 55 °C                                                 |
| Lumen                                     | 750 / 900 lm                                          |
| Temperatura colore                        | 2200/3000 Kelvin                                      |
| Colore                                    | bianco                                                |



## Sorgente Luminosa

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2261485 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| CRI              | 80      |
| Durata           | 50000 h |
| Risk Group       | 0       |
| Larghezza        | 18 cm   |
| Altezza          | 16.2 cm |
| Profondità       | 11.8 cm |
| Peso netto       | 1.31 kg |
| Peso lordo       | 1.48 kg |
| BIG WHITE pagina | 916     |