

impression PDF

Numéro d'article: 99.099.0000.8

câble plat FL-LSHF 5G25



Numéro d'article	99.099.0000.8
EAN	4049088660177
unité de conditionnement	1

certificats/approbations

LR

données techniques

général

isolation des conducteurs	polyoléfine
résistance au feu	3,15 kWh/m
classe incendie	B2ca s1 d1 a1
repérage des conducteurs	couleur
couleur de gaine	gris foncé
matériau de la gaine	polyoléfine
catégorie du conducteur	classe 5 - âme souple fil fin
conducteur de protection	oui
rayon de courbure, statique	57,5 mm
blindage	non
nombre de conducteurs	5
largeur de conduite approx.	48 mm
hauteur de conduite approx.	11,5 mm
résistant aux UV	oui
température de montage minimale	0 °C
max. température de montage	60 °C
indice de protection contre les chocs	IK10

données techniques

section nominale du conducteur	25 mm ²
tension nominale U _N	1 kV
	1,72 (V/A km) ²

remarque

remarque	
----------	--

classification

ECLASS 11	
-----------	--

ECLASS 8.1	27062002
ETIM 9.0	EC003250
ETIM 8.0	EC003250
ETIM 7.0	EC003250
ETIM 6.0	EC000825
ETIM 5.0	EC000825
ETIM 4.0	EC000825

conformité du produit

statut de conformité REACH-SVHC	conforme
---------------------------------	----------