




WH37687206D

### FLF Gr.2 complet: 2x T23/L3 + boîte Technofil (câble plat) Orange

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

##### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 16 A |
|-------------------------|------|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

##### Matière

|          |        |
|----------|--------|
| Couleur  | Orange |
| Code RAL | 2004   |

##### Dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Hauteur    | 75 mm   |
| Largeur    | 62.5 mm |
| Profondeur | 43 mm   |

##### Câble

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Longueur de câble | 0.45 m |
|-------------------|--------|

##### Dimensions

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 36.7 mm |
| Profondeur de montage                | 6.3 mm  |

##### Equipement

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Avec couvercle à charnière | Non |
|----------------------------|-----|

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 2 |
|-------------------|---|

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK02 |
|-------------------------|------|

##### Convient pour

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| FLF encastré / FLF monté en saillie |  |
|-------------------------------------|--|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|