

N. ELDAS®



LED luce a soffitto SLIM 22 PIR 3000-4000K 10-15W

Voce n 174922
Codice EAN 7618403120671
N. ELDAS® 941 300 183
Marca MAX HAURI LUCE



Gamma di prodotti SLIM

Descrizione

LED luce a soffitto "SLIM 22 PIR" bianco con sensore-PIR, con retroilluminazione, Power Switch 10/15W - 1100/1500lm, CCT switch 3000K/4000K, grado di protezione: IP20, 230V, CRI>85, Massa DxH: 220x25mm, IK08

L'apparecchio a soffitto ideale per scale, cantine, corridoi o ingressi. La luce omogenea e priva di sfarfallio viene emessa a tutto tondo e garantisce una buona illuminazione dell'ambiente. La temperatura del colore può essere commutata da bianco caldo (3000 K) a bianco neutro (4000 K). Anche la potenza può essere variata da 10W a 15W. SLIM 22 è dotato di un sensore PIR per il rilevamento del movimento. La portata del sensore, la durata dell'illuminazione e il rilevamento della luce diurna possono essere facilmente personalizzati tramite un interruttore.

- Buona illuminazione dell'ambiente
- Temperatura del colore commutabile da bianco caldo (3000 K) a bianco neutro (4000 K)
- Potenza commutabile da 10W a 15W
- Dotata di un sensore PIR

Capitolati

campo d'applicazione	lampade LED da superficie
funzione supplementare	sensore
tecnologia di rilevamento movimento/presenza	passivo infrarossi
tipo di tensione	AC

tensione nominale	220 V 240 V
potenza max. del sistema	15.0 W
flusso luminoso regolabile	stadi
adatto per potenza lampada	10 W 15 W
temperatura del colore comandabile	stadi
temperatura di colore	3000 K 4000 K
colore della luce secondo EN 12464-1	bianco neutro da 3300 a 5300 K
consistenza di colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
flusso luminoso	1100 lm 1500 lm
rendimento luminoso della lampada	110.00 lm/W
fattore di potenza	0.9
angolo del fascio	160.00 Gradi
indice di resa cromatica IRC	IRC ≥85
valore di sfarfallio Pst LM	1
Valore effetto stroboscopia SVM	0.4
fattore di distorsione (THD)	20
senza funzione di regolazione	si
regolabilità	non regolabile
ripartizione della luce	simmetrico
uscita della luce	diretto/indiretto
limitazione dell'abbagliamento (UGR)	22
classe di protezione	II
grado di protezione (IP)	IP20
grado di protezione (IP), lato soffitto	IP20
resistenza agli urti	IK08
lampadina	incluso

tipo di portlampada	saldamente installato
tipo di lampada	lampada LED
corpo luminoso	LED non sostituibile
apparecchio di servizio	apparecchio di servizio LED comandato da corrente
temperatura ambiente nominale secondo IEC 62722-2-1	-20 grado Celsius 45 grado Celsius
vita utile nominale L70/B50 a 25 °C	50000 h
cicli di commutazione	100000
materiale della scatola	materiale sintetico
finitura della superficie	opaco
colore	bianco
diametro esterno	220 mm
lunghezza	220.0 mm
larghezza	220.0 mm
altezza	25.0 mm
peso netto	0.375 kg
garanzia	5 anni