

ROPE22 LICHTSCHLAUCH PENDELLEUCHE 6RP22C-10940

Projekt

Typ

Notizen

Menge

Datum

ALLGEMEIN

Schutzart: IP65

Schutzklasse: Klasse I

LED

Lichtstrom: 16400 Lumen

Lichtfarbe: 4000K

CRI: > 90

Lebensdauer: L80 B10 50.000h

Lichtstrom pro Meter: 1640Lumen/m

OPTIK

Lichtaustritt: 360°

ELEKTRIK

Leistung: 150 Watt

Betriebsgerät: exkl. LED Treiber

Spannung: 220-240V 50/60Hz

ABMESSUNGEN

Länge: 10000 mm


Gewicht: 4.7 kg

Durchmesser: $\varnothing$ 22 mm



ROPE22 Lichtschlauch aus lebensmittelechtem Silikon mit einem Durchmesser von $\varnothing$ 22 mm; 360° Lichtaustritt; exkl. LED Treiber; Leuchtenlichtstrom von 16400 Lumen bei 150 Watt (1640 Lumen/m); Farbtemperatur 4000K; CRI > 90; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; Bemessungslebensdauer: L80 B10 50.000h; Schutzart IP65 (In Kombination mit Systemkomponenten IP40); Schutzklasse I; Abmessungen: L x DM: 10000 mm x $\varnothing$ 22 mm; Gewicht: 4.7kg; kombinierbar mit verschiedenstem Montagezubehör zur Aufbau-, Einbau- und Pendelmontage; LED Treiber ist im Aufbaubaldachin oder als Deckeneinwurf Gerät am Einbaubaldachin integriert – wahlweise on/off oder DALI

LICHTVERTEILUNGSKURVE



ZEICHNUNG

