


## GRIP! S

plafonnier, simple, PHASE, 2700 K, 11 W, 29°, noir / doré

GRIP! - la famille de luminaires qui ne passe pas inaperçue, pour une conception exigeante de l'éclairage. Avec son anneau frontal moleté caractéristique et ses multiples nouvelles variantes à suspendre, monter ou encastrer, GRIP! vous offre désormais encore plus de possibilités pour créer des concepts d'éclairage personnalisés. La grille en nid d'abeille, fournie de série, réduit l'éblouissement et vous donne l'assurance d'un confort visuel optimal. Les différentes couleurs et finitions s'intègrent de manière harmonieuse dans les habitations, les hôtels ou les restaurants. Une technologie haut de gamme avec un IRC (Indice de Rendu des Couleurs) > à 90, une durée de vie de 50 000 h et un montage aisé font de GRIP! un choix convaincant à tous les égards.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Réf.                                    | 1009038                   |
| Code IP                                 | IP20                      |
| Classe de résistance aux chocs          | IK 02                     |
| Résistance aux chocs                    | 0.2 Joule                 |
| Montage                                 | En saillie                |
| Détails de montage                      | Plafond                   |
| Variable                                | Oui                       |
| Technologie de variation de l'éclairage | Variateur en fin de phase |
| Tension nominale primaire               | 220-240V ~50/60 Hz        |
| Courant / tension secondaire            | 260 mA                    |
| Classe de protection                    | I                         |
| Puissance en watts                      | 11 W                      |
| Température ambiante minimale           | 0 °C                      |
| Température ambiante maximale           | 35 °C                     |
| Nombre de luminaires sur LS B16A        | 200                       |
| Nombre de luminaires sur LS C16A        | 200                       |
| Hauteur du courant d'appel              | 5 A                       |
| Durée du courant d'appel                | 100 µs                    |
| Lumen                                   | 600 lm                    |
| Température de couleur                  | 2700 Kelvin               |
| Angle de rayonnement                    | 29 °                      |
| Coloris                                 | noir/or                   |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093820 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| 1008489 | GRIP! S , anneau déco-<br>ratif, intérieur, noir   |
| 1008488 | GRIP! S , anneau déco-<br>ratif, intérieur, blanc  |
| 1008490 | GRIP! S , anneau déco-<br>ratif, intérieur, nickel |
| 1008491 | GRIP! S , anneau déco-<br>ratif, intérieur, or     |

|              |          |
|--------------|----------|
| IRC          | 90       |
| UGR ≤        | 25       |
| Durée de vie | 50000 h  |
| Risk Group   | 1        |
| Longueur     | 12.4 cm  |
| Largeur      | 10.1 cm  |
| Hauteur      | 8.4 cm   |
| Poids net    | 0.256 kg |
| Poids brut   | 0.366 kg |