



XEVIK22T2

Ladestation witty solar bis 22kW 1P/3P automatisch für PV, mit Ladedose + RFID

#### Technische Eigenschaften

##### Leistung

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Leistung pro Ladepunkte | 22 kW           |
| Anschlussleistung       | 1.38 - 22.08 kW |

##### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

##### Spannungsversorgung

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Anzahl der Phasen für Einspeisung | 3 |
|-----------------------------------|---|

##### Elektrischer Strom

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 32 A |
|-----------|------|

##### Anschlussmöglichkeiten

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Anzahl der Ladepunkte | 1 |
|-----------------------|---|

##### Funktionen

|                    |    |
|--------------------|----|
| Mit Lastmanagement | Ja |
|--------------------|----|

##### Ausstattung

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Anzahl der Steckdosen            | 0    |
| Mit Leitungsschutzschalter       | Nein |
| Notentriegelung bei Stromausfall | Ja   |

##### Anschluss

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Anschluss-/Steckertyp | Typ 2S |
|-----------------------|--------|

##### Abmessungen

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Abmessungen | 553.50 x 237 mm |
| Höhe        | 553.50 mm       |
| Breite      | 237 mm          |
| Tiefe       | 173 mm          |

##### Installation, Montage

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Montage auf | Wandbefestigung |
|-------------|-----------------|

##### Sicherheit

|                   |      |
|-------------------|------|
| Schutzart IP      | IP55 |
| Stoßfestigkeit IK | IK10 |

##### Einsatzbedingungen

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -25 - 50 °C |
|--------------------|-------------|

##### Spannung

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 230 - 400 V |
|--------------|-------------|

##### Werkstoff

|           |            |
|-----------|------------|
| Werkstoff | Kunststoff |
|-----------|------------|

##### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|