

Artikel mit ELDAS®-Nr



Steckdosenleiste Construct Line 4x Typ 13 IP55 schwarz/blau 10m

Art-Nr 168659
EAN Code 7618403077814
ELDAS®-Nr 986 000 709
Marke MAX HAURI SPLIT



Produktfamilie CONSTRUCT LINE

Beschreibung

Steckdosenleiste Construct Line IP44 4x Typ 13 IP55 90° schwarz / 230V / 10A / Überstromschutz, mit Klappdeckel hellblau, Kabelaufwickelmöglichkeit, 2 versenkbare Metallhake, Montageoptionen: Kabelbinder u. Schrauben / Kunststoff schlagfest / Zuleitung: Typ 13 IP55 H07RN-F3G1.5 10m schwarz

Diese Steckdosenleiste ist die ideale Lösung, um auf der Baustelle oder in der Werkstatt bis zu vier Geräte gleichzeitig mit Strom zu versorgen ohne viel Platz zu beanspruchen. Die Schutzart IP55 umfasst den vollständigen Staub- und Berührungsschutz (IP5X) wie auch den Schutz gegen Strahlwasser (IPX5). Dies wird bei eingestecktem IP55-Stecker wie auch bei geschlossenem Klappdeckel gewährleistet. Die horizontale Steckdosenanordnung ermöglicht die Verwendung von grossen Netzadaptern ohne anliegende Steckdosenplätze zu blockieren. Die Befestigung am gewünschten Ort erfolgt mittels des Hakens für temporäre Einsätze oder der Laschen für Kabelbinder. Dank dem integrierten Überstromschutz ist eine maximale Sicherheit garantiert. Die Construct Line überzeugt durch ihre Widerstandsfähigkeit insbesondere in rauen Umgebungen.

- Widerstandsfähig in rauen Umgebungen wie Werkstätten oder Baustellen
- Platzsparend mit wenigen Anschlüssen
- Garantierter Schutz gegen Staub, Berührungen und Strahlwasser (IP55)
- Horizontale Steckdosenanordnung ermöglicht Nutzung mehrerer Netzadapter
- Einfache Befestigung am gewünschten Ort
- Hohe Sicherheit

Spezifikationen

Anzahl Steckplätze 4

Steckdosentyp	Typ 13 (T13) IP55
Farbe	schwarz grau hellblau
Zusatzfunktion	Überstromschutz 90° Steckdosenanordnung Klappdeckel Kabel verstaubar Haken Kabelbinder Befestigungslaschen Montageoption mit Schrauben
Zuleitung	Typ 13 (T13) IP55
Kabellänge	10.0 m
Material	Gummi
Strom	10.00 A
Spannung	230 Volt
Leistung	2300.00 W
Querschnitt	1.50 mm ²
HAR. Bezeichnung	H07RN-F
Schutzart (IP)	IP44
Schlagfestigkeit	IK09
Länge	385.0 mm
Breite	170.0 mm
Höhe	92.0 mm
Nettogewicht	2.225 kg