

N° ELDAS®



EPR/PUR câble secteur H07BQ-F3G1.5 3m orange type 12

Numéro d'article 100303
Code EAN 7610896000577
N° ELDAS® 119 080 369
Étiqueter MAX HAURI WIRE



Description

EPR/PUR Câble secteur H07BQ-F3G1.5 3m orange / côté 1: fiche type 12 surmoulée / côté 2: 30mm dénudé avec 6mm cosse tubulaires

Ce câble secteur orange d'une longueur de 3 mètres et d'une section de conducteur de 1.5 millimètres carrés se connecte à un appareil existant en tant que pièce de rechange pour permettre l'alimentation en électricité. D'un côté, le câble est dégainé, dénudé et muni d'embouts, tandis que l'autre côté dispose d'une fiche de type 12. Le câble en polyuréthane sans halogène H07BQ-F résiste à de très fortes contraintes mécaniques et présente une résistance marquée à la déchirure et à l'abrasion ainsi qu'une bonne résilience. En outre, il résiste aux rayons UV, aux produits chimiques et aux intempéries et il est antimicrobien. Grâce au symbole de sécurité S+, une sécurité maximale est garantie.

- Remplacement des câbles d'alimentation endommagés
- Embouts de câblage montées
- Résiste à des contraintes mécaniques très élevées
- Haute résistance à la déchirure, à l'abrasion et à l'entaillage
- Résistant aux rayons UV, aux intempéries, aux produits chimiques et aux microbes
- Haute sécurité

Spécifications

côté 1	type 12 (T12)
côté 2	dénudé dénudé cosse tubulaire à serrer

nombre de conducteurs	3
longueur	3.00 m
couleur	orange
section	1.50 mm ²
indication HAR	H07BQ-F
caractéristique du câble	très bonne protection mécanique pour une utilisation dans des locaux secs pour une utilisation dans des pièces humides adapté à une utilisation en extérieur sous certaines conditions résistant aux UV résistant à l'huile résistant à la graisse résistant à l'essence sans halogène température de service -60°C à +90°C
isolation	EPR/PUR
courant	10.00 A
tension	230 Volt
signe de sécurité S+	oui
poids net	0.349 kg