

ARTIKEL NR. 6074

**LED-Netzteil CC für QUICK-FIXdc 2-50W 100-1050mA 20-54V DALI dimmbar NFC linear
einstellbarer Strom 350mA-1050mA per Dip-Schalter**



zur Artikelseite

- DALI-2 zertifizierter LED-Treiber, 1-100 % Dimmbereich
- SELV-Ausgangsschutz für Sicherheit und Flexibilität in Leuchten
- Amplitudendimmung für höchste Qualität der Lichtleistung, entsprechend der IEEE 1789-Empfehlung
- NFC-Technologie für drahtlose Programmierung
- Geeignet für den Einsatz in Notbeleuchtungsanwendungen
- Ideale Lösung für Klasse I und Klasse II
- Einstellungen per Dipschalter wählbar: 350/400/500/600/700/800/900/1050mA

WARENGRUPPE ECO02710_LED-Betriebsgerät

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 0.24

LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 6-50

ABMESSUNGEN

Länge: 360mm

Breite: 30mm

Höhe: 21mm

SCHUTZART (IP)	IP20
EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 AC/DC
POWER-FACTOR	0,98
EINSCHALTSTROM IN A	0
TC TEMPERATUR IN °C	85
SCHUTZKLASSE	II
ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ	1000 V
AUSGANGSSPANNUNG	20 - 54 DC
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	198-264
GARANTIE IN JAHREN	5
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	198-264
DIMMUNG DALI	Ja
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Ja
OHNE DIMMFUNKTION	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
PULSDAUER IN µS	0
BEG FÖRDERUNG	Ja
ELDAS-NR.	941007739
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	360
DURCHMESSER IN MM	0

ABMESSUNGEN BREITE MM	30
ABMESSUNGEN HÖHE MM	21
AUSGANGSSTROM IN A	0,1-1,05
MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16	36
MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16	60