

Scheda tecnica

Alloggiamento vuoto in alluminio Mx06-Mx15, verniciabile

Art. n. 2011396



Robusto alloggiamento vuoto per l'ingegneria meccanica e la tecnica di automazione. Grazie alle sue eccezionali caratteristiche, la serie Mx di OBO è adatta ai settori più disparati, anche con sollecitazioni estreme. Per questo è ideale anche all'impiego nel settore industriale, navale e agricolo.

Proteggono l'installazione elettrica in caso di sollecitazioni estreme. Resistono a freddo o caldo estremo e anche a urti o passaggi su strade, ferrovie o in gallerie.

Con il grado di protezione fino a IP 66 sono protetti al meglio contro la penetrazione di acqua.

Ovviamente l'alluminio è resistente ai raggi UV ed è privo di alogeni. La guarnizione del coperchio è in poliuretano.

Gli alloggiamenti in alluminio sono sabbiati e vengono forniti con coperchio, viti in acciaio inox, guarnizione e 2 o 4 viti di messa a terra.

La superficie offre un buon contatto nel caso di impiego di pressacavi filettati metallici.



AIG Alluminio pressofuso
Cr3 Rivestimento Cromo III

Descrizione ulteriore prodotto 1 | Temperatura: da -40°C a +125°C

Dati anagrafici

Art. n.	2011396
Tipo	Mx 261609 CR3
Dimensione	260x160x90
Materiale	Alluminio pressofuso
Sigla materiale	AIG
Superficie	Rivestimento Cromo III
Acronimo superficie	Cr3
Unità di vendita minima	1 Pezzo
Peso	230,00 kg/100 Pz.

Dati tecnici

	Lunghezza.	260,00 mm
	Larghezza	160,00 mm
	Altezza	90,00 mm
	Dimensioni interne luci	249x149x82 mm
	Dimensioni	260x160x90 mm
	Dimensioni LaxLuxH	260x160x90 mm
	Possibilità di ampliamento	☒
	Versione	chiusa con 4 viti di coperchio in acciaio inox
	Versione coperchio	chiuso
	Fissaggio del coperchio	avvitato
	Forma	rettangolare
	Adatto per applicazioni all'esterno	☒
	Adatto alla protezione antifulmine	☐
	con coperchio	sì
	con coperchio	☒
	Con piastra di montaggio	☐
	Tipo di montaggio	Montaggio a soffitto / parete
	Grado di protezione	IP66

Scheda tecnica

Alloggiamento vuoto in alluminio Mx06-Mx15,
verniciabile

Art. n. 2011396



Dati tecnici

Grado di protezione	IP 66
Range di temperatura di esercizio	-40,00 - 125,00 °C
Resistente agli agenti atmosferici	☒