




## NUMINOS® L CL

**DALI, Plafoniera a plafone, 4000 K, 19 Watt, DALI, 24°, nero opaco**

NUMINOS® è il perfetto sistema di illuminazione flessibile e modulare di SLV. Combina una varietà di dimensioni e funzioni con un design moderno e un'elevata efficienza (oltre 120 lm/W). NUMINOS® offre più di mille opzioni di design con downlight e spot. Il NUMINOS® CL, DALI Le luci a LED offrono una lavorazione di alta qualità e garantiscono un'illuminazione eccellente di aree piccole e grandi. Il Deckenaufbauleuchte L'apparecchio impressiona con un flusso luminoso di 2600 lm e un'efficienza impressionante di 136.84 lm/W. La loro temperatura di colore di 4000 Kelvin e il loro indice di resa cromatica > 90 si adattano perfettamente al vostro progetto. Grazie alla semplicità di installazione, NUMINOS® è la soluzione perfetta per un'ampia gamma di applicazioni e progetti.



## DATI TECNICI

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Articolo                        | 1004594                 |
| Numero di diverse finestre      | 1                       |
| Girevole od orientabile         | Ruotabile e orientabile |
| Codice IP                       | IP20                    |
| Montaggio                       | Superficie              |
| Dettagli di montaggio           | Soffitto                |
| Dimmerabile                     | Sì                      |
| Tecnologia del dimming          | DALI, Toccare           |
| Numero di cablaggi              | 94                      |
| Tensione nominale primaria      | 200-240AC50/60 Hz       |
| Corrente / tensione secondaria  | 500                     |
| Classe isolamento               | I                       |
| Wattaggio                       | 20 W                    |
| Temperatura ambiente minima     | -20 °C                  |
| Temperatura ambiente massima    | 50 °C                   |
| Numero di apparecchi a LS B16A  | 94                      |
| Numero di apparecchi a LS C16A  | 94                      |
| Livello di corrente di spunto   | 2.75 A                  |
| Durata della corrente di spunto | 190 µs                  |
| Lumen                           | 2600 lm                 |
| Temperatura colore              | 4000 Kelvin             |
| Angolo di emissione             | 24 °                    |

## Sorgente Luminosa

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1411588 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Colore                                | nero opaco           |
| CRI                                   | 90                   |
| Durata                                | 50000 h              |
| Distribuzione dell'intensità luminosa | rotazione simmetrica |
| Emissione                             | diretto              |
| Risk Group                            | 1                    |
| Lunghezza                             | 21.3 cm              |
| Altezza                               | 18 cm                |
| Diametro                              | 10 cm                |
| Peso netto                            | 1.202 kg             |
| Peso lordo                            | 1.522 kg             |
| BIG WHITE pagina                      | 341                  |