




OCULUS WL PHASE

Applique murale blanc 8,5 W 570 lm 2000-3000 K CRI 90 100 ° variable

Grâce à sa technologie de lentille spéciale, l'applique OCULUS WL PHASE produit un faisceau de lumière aux contours nets. La lampe cylindrique en aluminium et verre crée une lumière particulièrement accueillante grâce à son IRC élevé de plus de 90 et à la fonction Dim-to-Warm (2000-3000 K). Idéal pour les cabinets médicaux, cabinets d'avocats, cafés, hôtels, restaurants et pour un usage privé. La connexion directe et simple à une tension de secteur de 220 Volts n'est alors qu'une formalité. COULEUR_



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1006308
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	8.5 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Hauteur du courant d'appel	2 A
Durée du courant d'appel	50 µs
Lumen	57-570 lm
Température de couleur	2000-3000 Kelvin
Angle de rayonnement	100 °
Coloris	blanc
IRC	90
Durée de vie	25000 h
Risk Group	1
Hauteur	8.75 cm
Profondeur	12.4 cm

Source Lumineuse

916398	
--------	---

Diamètre	9 cm
Poids net	0.685 kg
Poids brut	0.886 kg
Page du BIG WHITE	385