

Manchons d'étanchéité à membrane butyle



Manchon d'étanchéité à membrane butyle

- Pour des câbles de Ø 4 à 12 mm et des conduits de Ø 15 à 110 mm
- Manchon à membrane à recouvrir d'enduit
- Autocollant
- En 1 partie

Réf. d'article :	9089-55
E-No:	171535618
EAN:	4013456543737
Nombre de conduites / Tubes	2 pièce
Diamètre du câble / tube	15 - 22 mm
Longueur	150 mm
Largeur	150 mm
Hauteur	30 mm
Hermétique	Oui
Emballage intérieur/envoi	10/30

Pour l'étanchéité durable garantie de pénétrations d'installation à travers notamment la maçonnerie, le béton ou le bois. Les manchons à haute élasticité sont munis d'un rebord à membrane butyle comme support d'enduit et offrent une force d'adhérence élevée. Certains supports doivent être traités au préalable au moyen de la sous-couche KAISER.

- Résistance durable à l'humidité pour un usage intérieur et extérieur
- Manchon à membrane à recouvrir d'enduit pour utilisation dans des cloisons recouvertes d'enduit et derrière des systèmes d'isolation thermique composites
- Effet d'étanchéité à l'eau pour eau sans pression, par ex. contre l'humidité du sol

