

ARTIKEL NR. 5169-OR0160

DOTLUX LED-Modul ACplus 1,5W 160° IP67 rot 100er Kette



zur Artikelseite

- LED-Modul zum direkten Anschluss an 230V, ohne zusätzliches Netzteil
- 160° Speziallinse ermöglicht homogene Ausleuchtung auch bei flachen Einbautiefen
- Schnelle Installation durch 20m Kette mit 100 Modulen, individuell kürzbar
- Für größere Flächen ist eine Parallelschaltung mehrerer Ketten möglich. (Reihenschaltung mehrerer Ketten nicht möglich)
- Vergilbungssicheres Gehäuse sorgt für eine stabile Lichtleistung
- Einfache Montage der einzelnen Module durch Schraubloch oder trägerloses Klebeband auf der Rückseite
- Wir empfehlen die Verwendung des Überspannungsschutzes Art.5044

WARENGRUPPE EC002706_Lichtschlauch/-band

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 1,3
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 150
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 15000
LUMEN PRO WATT 100

ABMESSUNGEN

Länge: 190mm
Breite: 20mm
Höhe: 11mm

ABSTRAHLWINKEL 160
SCHUTZART (IP) IP67
LICHTFARBE rot
EINGANGSSPANNUNG 220 - 240 AC
NUTZLEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN -
POWER-FACTOR 0,94
ANZAHL DER LED/M 5
TC TEMPERATUR IN °C 60
LUMEN PRO WATT 100
LICHTSTROM LM/M 750
SCHUTZKLASSE II
SPANNUNGSART AC
SELBSTKLEBEND Ja
SCHALTZYKLEN > 100.000
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH 220-240 AC
GARANTIE IN JAHREN 3
L80/B10 25000
DIMMEN OHNE DIMMER Nein
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE 220-240 AC
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 nicht erforderlich
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C 25000

LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	50000
SCHUTZART (NEMA)	1
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Ja
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
AUSFÜHRUNG	-
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Nein
GEEIGNET FÜR DIMMER	Nein
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
MIT ANSCHLUSSET	Nein
MIT ENDSTÜCK	Nein
MIT SCHUTZABDECKUNG	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	50000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	13000
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	E
ELDAS-NR.	941600779 - LC3
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	190
DURCHMESSER IN MM	0
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	150
ABMESSUNGEN BREITE MM	20
ABMESSUNGEN HÖHE MM	11
BETRIEBSGERÄT	Elektronischer Trafo
ART DER VERDRAHTUNG	Geeignet für Durchgangsverdrahtung
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Nein
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	Nein
MONTAGEART	Sonstige
ANSCHLUSSART_	Löten