



REQ608X



IK07

IP54



### Platine de rue vidéo visualisation d'état LED 8/1 bt d'appel acier inox one

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

|          |                  |
|----------|------------------|
| Finition | Mat              |
| Matière  | Acier inoxydable |

##### Commandes et indicateurs

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Nombre de boutons d'appels | 8 |
|----------------------------|---|

##### Tension

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Tension de service | 24 - 24 V |
|--------------------|-----------|

##### Dimensions

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Dimensions                    | 422 x 133.50 mm |
| Hauteur                       | 422 mm          |
| Largeur                       | 133.50 mm       |
| Profondeur                    | 25 mm           |
| Diamètre du dôme de la caméra | 33 mm           |

##### Conditions d'utilisation

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Température de service            | -20 - 55 °C |
| Température de stockage/transport | -30 - 80 °C |

##### Fonctions

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Type d'interphone | Audio + Video |
|-------------------|---------------|

##### Raccordement

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Section du conducteur | 0 - 0 mm² |
|-----------------------|-----------|

##### Installation, montage

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Montage | Encastré<br>En saillie |
|---------|------------------------|

##### Textes

|                 |                                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mode de montage | Pour montage vertical<br>Poussoirs d'appel incassables affleurants<br>Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer    |
| Raccordement    | Bornier de raccordement enfichable avec bornes à vis                                                                       |
| Éclairage       | Rétro-éclairage LED blanc homogène et durable des touches d'appel<br>Éclairage nocturne LED IR anti-éblouissant et discret |
| Protection      | Haut-parleur et microphone protégés contre le vandalisme                                                                   |